

8

SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR

- 1 GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN
- 2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE
- 3 EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A
- 4 EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF
- 5 FILTERPUMPEN
- 6 FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER
- 7 FILTER-SOLAR- UND RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN
- 8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR**
- 9 WÄRMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERÄTE, WÄRMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN
- 10 EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN
- 11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDFOLIEN
- 12 MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK
- 13 SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH
- 14 SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL
- 15 PVC-KUGELHÄHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLÄUCHE



SAUNAÖFEN FINNISCH

Wandmodell Thermat

Für private Saunakabinen. Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Die Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit-Perleffekt-Pulverbeschichtung verleihen dem Thermat zeitloses, elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-Leistungsverhältnis aus. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage. Außenmaße HBT 600x375x360 mm



255010	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	4,5 kW
255020	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	6,0 kW
255030	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	7,5 kW
255040	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	9,0 kW



STEUERUNGEN FÜR FINNISCHE SAUNA



251820 Compact DP Finnische Saunasteuerung anthrazit (947431)



251821 Compact DP Finnische Saunasteuerung weiß (947427)

EOS Compact DP elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Temperaturregelbereich: 30 °C - 115 °C. Steuern Sie ganz einfach und schnell über vier Direktwahltasten und sechs Softkeys neben der Temperatur Ihres Saunaofens auch Licht in der Kabine. Das 3,5" große TFT-Display zeigt dabei übersichtlich alle wichtigen Parameter auf einen Blick an. Die Steuerung bietet einen großen Funktionsumfang mit zahlreichen Komfortfunktionen, zum Beispiel eine praktische Zeitvorwahl in Kombination mit einer Sicherheitseinrichtung, die Einrichtung von vier verschiedenen Nutzerprofilen, ein Anschluss für Licht und Lüfter, eine Bediensperre, eine Sicherheitstemperaturbegrenzung (139 °C), eine Anzeige für Restlaufzeit sowie 24 Std. Zeitvorwahl, Heizzeitbegrenzung (6 Std. / 12 Std. / 18 Std. / unendlich) und einen Ferienhausmodus. Flexible Montage auf der Wand oder teilversenkt. Als Variante für den finnischen (trockenen) Saunabetrieb oder als Kombisteuerung für den finnischen und Feuchtebetrieb mit jeweils 10 kW und verschiedenen Funktionsabstufungen erhältlich.

Elektrischer Anschluss	Schalteleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter*	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW, erweiterbar	möglich	30 - 115 °C	jeweils max. 100 W	6 h / 12 h / 18 h / ∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40 °C	1,2 kg

25183

Emotec D

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x5 mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen.
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus“-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimateinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar



Elektrischer Anschluss	Schalteleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil H/B/T mm	Lastteil H/B/T mm
400 V 3N AC 50 Hz	9 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 110 °C	6 h / 12 h / ∞	24 h bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 Wandmontage

Schwarzes Bedienteil auf Anfrage lieferbar.

SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER SCHWARZ

Kombi-Standofen Bi-O Max

Kombi-Standofen der Premiumklasse mit eingebautem Verdampfer. Hochwertiger Saunaofen mit Verdampfer für flexible Klimaformen. Zeitlos klassisches Design, geeignet für den privaten und gewerblichen Einsatz. Für den finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer rechts. Unterhalb der Kräuterschale liegt der Dampfaustritt. Zudem ist der Ofen mit einer Wasserstandanzeige, einem Verdampfer-integrierten Trockengehschutz und einer akustischen Wassermangelmeldung ausgestattet. Wassertank mit ca. 8 l Füllmenge. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Extra großer Steinkorb für hervorragende Temperaturstabilität und kräftige Aufgüsse. Große seitliche Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. Die robuste Konstruktion komplett aus Edelstahl, bei der die Heizstäbe nicht mit dem Steinkorb in Kontakt kommen, gewährleistet Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Abdeckung und die Frontblende bestehen aus Aluminium-Druckguss mit einer Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen. Außenmaße HBT 925x500x500 mm



- | | | | | |
|---|---------------|--|----------|-------------|
|  | 254951 | Bi-O Max Kombi-Standofen
Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m ³
400V inkl. Ohne Saunasteine 60 kg,
Verdampferleistung 2,0 kW | (942317) | 9,0/2,0 kW |
|  | 25495 | Bi-O Max Kombi-Standofen
Für eine Kabinengröße von 14 - 18 m ³
400V inkl. Ohne Saunasteine 60kg,
Verdampferleistung 2,0 kW | (942318) | 12,0/2,0 kW |
|  | 254950 | Bi-O Max Kombi-Standofen
Für eine Kabinengröße von 18 - 25 m ³
400V inkl. Ohne Saunasteine 60 kg,
Verdampferleistung 2,0 kW | (943922) | 15,0/2,0 kW |



KOMBI-STEUERUNGEN MIT FEUCHTEREGELUNG

- 251770 Compact HP Bio Saunasteuerung anthrazit (947432)
 251771 Compact HP Bio Saunasteuerung weiß (947428)



EOS Compact HP: Wie Compact DP, jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 10 kW. Schaltleistung erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten. Temperaturregelbereich: 30 °C - 115 °C (finnisch) und 30 °C - 70 °C (Bi-O). Steuern Sie ganz einfach und schnell über vier Direktwahltasten und sechs Softkeys neben der Temperatur Ihres Saunaofens auch Licht in der Kabine. Das 3,5" große TFT-Display zeigt dabei übersichtlich alle wichtigen Parameter auf einen Blick an. Die Steuerung bietet einen großen Funktionsumfang mit zahlreichen Komfortfunktionen, zum Beispiel eine praktische Zeitvorwahl in Kombination mit einer Sicherheitseinrichtung, die Einrichtung von vier verschiedenen Nutzerprofilen, ein Anschluss für Licht und Lüfter, eine Bediensperre, eine Sicherheitstemperaturbegrenzung (139 °C), eine Anzeige für Restlaufzeit sowie 24 Std. Zeitvorwahl, Heizzeitbegrenzung (6 Std. / 12 Std. / 18 Std. / unendlich) und einen Ferienhausmodus. Flexible Montage auf der Wand oder teilversenkt. Als Variante für den finnischen (trockenen) Saunabetrieb oder als Kombisteuerung für den finnischen und Feuchtebetrieb mit jeweils 10 kW und verschiedenen Funktionsabstufungen erhältlich.

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter*	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW, erweiterbar Verdampfer max. 3kW	möglich	30 - 115 °C Finnisch 30 - 70 °C Bi-O	jeweils max. 100 W	6 h / 12 h / 18 h / ∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40 °C	1,2 kg

25163 Emotec D



Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x25 mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für trockene (finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb.

- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen.
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Für trockene (Finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb. (Feuchtfühler optional)
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus“-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Temperaturregelbereich	Feuchteregelung	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil H/B/T mm	Lastteil H/B/T mm
400 V 3N AC 50 Hz	9 kW (erweiterbar), 3 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb	30° - 110°C (trocken) 30° - 70°C (Feuchtebetrieb)	Zeitproportional oder optional über Feuchtfühler (rel. %)	6 h / 12 h / ∞	24 h bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel, Bankfühler optional	127 x 130 x 25 Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 Wandmontage

i Schwarzes Bedienteil auf Anfrage lieferbar.

SAUNA-ZUBEHÖR

€ Gruppe B
exkl. MwSt

- 26109 Original Himalaya Salzkristalle**
Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude. Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit. Himalayasalz ist frei von Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse. Die biophysikalischen Eigenschaften wirken entspannend und entschlackend und tragen dazu bei, sich natürlich gesund zu fühlen. Zur Verwendung als Kristall zur Ionenaussendung oder zur Sole-Erstellung. Einheit ca. 1 kg.



- 25107 Saunasteine im Karton**
ca. 20 kg, sortiert



- 26119 Kopfstütze „Exklusiv“**
350 x 450 x 120 mm



- 26117 Eckblendschirmaus Glas, mit Holzrahmen**
315 x 315 mm



- 26115 Holzblende für Nurglasleuchte**
H x B x T: 300 x 280 x 170 mm



- 26116 Holzeckblende für Leuchte - Mini**
230 x 230 mm



- 26118 Wand- und Deckenleuchte, Aluguss weiß,**
Glas matt, ohne Leuchtmittel, passend zu 26115/26116
213 x 108 x 190 mm



- 261181 Leuchtmittel spezial, 230 V, 40 Watt, E27**
Speziell für hohe Temperaturen geeignet

LEISTUNGSSCHALTGERÄTE



- 25168 EMOTEC LSG10-R Leistungsschaltgerät**
Schaltleistung 10 kW, in Verbindung mit einem Steuergerät beträgt die maximale Schaltleistung 19 kW.
Maße HBT 220 x 255 x 65 mm

SAUNA-ZUBEHÖR



- 26120 Glas-Saunatür mit Holzrahmen**
 Glastür aus 6 mm ESG, inkl. Türbänder,
 Dichtung, Türgriff aus Buche und Türmagnet.
 Abmessungen Glas: B x H x T 625 x 1844 x 6 mm.
 Äußere Rahmenabmessungen: B x H x T 715 x 1935 x 60 mm.
 (Anschlag wählbar)



- 26106 Sauna-Kübel, 5-Liter,**
 Lärchemit KS-Schale als Einsatz



- 26108 Aufgußeimer aus Edelstahl, 4 lt.**



- 26110 Aufgusskelle aus Holz,**
 L = 400 mm



- 26111 Aufgusskelle - Exquisit,**
 L = 480 mm
 Mulde aus Edelstahl, Holzgriff



- 26112 Sanduhr 15 Min.**
 L x B: 290 x 50 mm



- 26104 Hygro-Therm-Metall**
 rund, D 100 mm, Hygro- und Thermometer in einem



- 26102 Hygro-Therm-Holz**
 L x B: 118 x 113 mm, im Glasrahmen,
 als Hygro- und Thermometer in Einem



- 26103 Messstation - Fichtenholz,**
 im Glasrahmen, 175 x 245 mm, 2 Skalen, D 100 mm,
 Hygro- und Thermometer getrennt

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMFBAD / WHIRLPOOL



Orange - Beruhigend
mit süßen und fruchtigen Aromen
Die Orange liefert das ätherische Öl der Schläfrigkeit. Die betörenden Orangendüfte sind sehr angenehm und wirken leicht hypnotisierend.
Ein Bad mit ätherischen Orangenölen abends vor dem Schlafen gehen wirkt beruhigend, euphorisierend und ausgleichend.



Kiefer - Tonisch
mit frischen, würzigen Aromen
Ätherische Kiefernöle sind besonders bei Erkrankungen der Luftwege hilfreich. Die Kiefer wird ebenfalls wegen ihrer stimulierenden Eigenschaften geschätzt. Ihre Konzentrate, die nachhaltig tonisieren, empfehlen sich bei Müdigkeit und Energieverlust. Weitere Eigenschaften: antirheumatisch, abführend...



Minze - Respiratorisch und erfrischend
Es ist das erfrischend wirkende ätherische Öl schlechthin. Minze wird in vielen Kulturkreisen zum Aromatisieren von Speisen und Getränken verwendet und wegen ihrer stimulierenden und aphrodisischen Eigenschaften geschätzt. Sie diene zu allen Zeiten als Tonikum, Digestif sowie zur Behandlung von Schnupfen, Husten und Fieber.



Eukalyptus Atmung
Frisches, durchdringendes Aroma
Ätherische Eukalyptusöle gehören zweifelsohne zu den Ölen, die am häufigsten in Saunen und Hamams verwendet werden. Der stark riechende Eukalyptus vermittelt einen Eindruck ultimativer Frische und von Vitalität. Diese Pflanze wird wegen ihrer entzündungs- und infektionshemmenden Eigenschaften in zahlreichen medizinischen Zusammensetzungen verwendet.



Rosmarin - Kräftigend
mit warmen, feurigen Aromen
Rosmarin gilt seit Jahrtausenden als ein wirkungsvolles Heilmittel und ist ein sagenumwobenes Kraut. Der Legende nach gewann die alte und kranke Königin Isabelle von Ungarn im 16. Jh. dank einer Lotion, die vor allem Rosmarin enthielt, Jugend und Gesundheit zurück. Rosmarin ist das am stärksten belebende ätherische Öl.




Lavendel - Entspannend
mit besänftigenden Aromen
Der Lavendel, eine Wildpflanze aus dem Gebirge, wurde domestiziert. Das Bild der pro-venezalischen Lavendelfelder gehört heute zu den Symbolen dieser schönen französischen Region. Die am häufigsten angebaute Sorte ist der Lavendel. Die außergewöhnlichen heilenden Eigenschaften des Lavendelöls sind der Ursprung der modernen Aromatherapie.



Kajeput/Zitrone - Stimulierend
mit frischen, fruchtigen Aromen
Kajeput wird seit Urzeiten wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Ätherisches Kajeputöl ist ein leistungsfähiges Antiseptikum und ein bekanntes Mittel zur Muskelentspannung. Zitrone ist das ätherische Öl par excellence für die Frau. Es ist für seine bakteriziden und desinfizierenden Wirkungen bei Erkältungen bekannt und stärkt die natürliche Immunabwehr.



Elinya - Schlankmachend
mit reinen, intensiven Aromen
Elinya ist eine Mischung aus essenziellen Ölen, die speziell aufgrund ihrer schlankmachenden Eigenschaften kombiniert wurden; Minze, Orange, Lavendel, Rosmarin, Salbei und Wacholder. Diese essenziellen Öle ermöglichen es, die Gewebe gut zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen, damit die Haut ihre ganze Elastizität zurück erhält.



Luxus - Energiespendend
mit frischen, betörenden Aromen
Luxus ist eine besonders raffinierte Mischung ätherischer Öle, die sich aus ätherischen Kajeput-, Guajak-, Minze- und Eukalyptusölen sowie Carophyllen zusammensetzt. Ätherische Kajeput und Guajaköle sind wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften bekannt. Diese Zusammensetzung verwandelt Ihre Sauna in einen Jungbrunnen mit einer erfrischend reinigenden Wirkung.

Saunaduft Konzentrate 0,25 l



- 254201 Eukalyptus (Atmung)
- 254211 Kiefer (Tonisch)
- 254221 Euka/Minze (Erfrischend)
- 254231 Rosmarin (Kräftigend)
- 254241 Kajeput/Zitrone (Stimulierend)
- 254251 Luxus (Energiespendend)
- 254261 Lavendel (Entspannend)
- 254271 Elinya (Schlankmachend)

i Achtung: Orange für Sauna nicht erhältlich!

Saunaduft Konzentrate 1,0 l



- 254200 Eukalyptus (Atmung)
- 254210 Kiefer (Tonisch)
- 254220 Euka/Minze (Erfrischend)
- 254230 Rosmarin (Kräftigend)
- 254240 Kajeput/Zitrone (Stimulierend)
- 254250 Luxus (Energiespendend)
- 254260 Lavendel (Entspannend)
- 254270 Elinya (Schlankmachend)

i Achtung: Orange für Sauna nicht erhältlich!

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMPFBAD / WHIRLPOOL

Dampfbad-Duft-Emulsionen 1,0 l



254100	Lavendel	(Entspannend)
254110	Eukalyptus	(Atmung)
254120	Kiefer	(Tonisch)
254130	Euka/Minze	(Erfrischend)
254140	Rosmarin	(Kräftigend)
254150	Elinya	(Schlankmachend)
254160	Luxus	(Energiespendend)
254170	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254190	Orange	(Beruhigend)

Dampfbad-Duft-Emulsionen 5,0 l



25410	Lavendel	(Entspannend)
25411	Eukalyptus	(Atmung)
25412	Kiefer	(Tonisch)
25413	Euka/Minze	(Erfrischend)
25415	Elinya	(Schlankmachend)
25414	Rosmarin	(Kräftigend)
25416	Luxus	(Energiespendend)
25417	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
25419	Orange	(Beruhigend)

Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



254301	Eukalyptus	(Atmung)
254311	Kiefer	(Tonisch)
254321	Euka/Minze	(Erfrischend)
254331	Rosmarin	(Kräftigend)
254341	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254351	Luxus	(Energiespendend)
254361	Lavendel	(Entspannend)
254371	Elinya	(Schlankmachend)

i Achtung: Orange für Whirlpool nicht erhältlich!

Desinfektionsmittel Sauna-, Dampfbad- und Solarium 1,0 l



254280	Desinfektionsmittel für Solarium
254282	Desinfektionsmittel für Sauna
254284	Desinfektionsmittel für Dampfbad

OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM STANDARD

Mikroprozessorgesteuerter, vollautomatischer Dampfgenerator. Automatisches Spülprogramm gegen vorzeitige Verkalkung und zur Reinigung des Dampfbehälters aus Edelstahl. Die Dampferzeugung mittels elektrischer Rohrheizkörpern (mit Sicherheitstemperaturbegrenzer) sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad und dafür, dass der Generator bei fast allen Wasserhärten eingesetzt werden kann. Die exakte Temperaturregelung übernimmt eigenständig die automatische Leistungsanpassung. Automatische Befüllung des Dampfbehälters durch elektronische Niveauregulierung.

Alle Dampfgeneratoren beinhalten serienmäßig einen osf-Webserver für den Internetanschluss. Der Dampfgenerator muss lediglich mit einer aktiven LAN-Steckdose verbunden werden und der SILVER-STEAM verbindet sich eigenständig mit dem osf-Kommunikationsserver. Die Verwendung dieses Dienstes ist kostenlos. Die Dampfgeneratoren senden eigenständig E-Mails und liefern bei Bedarf Informationen auf das Smartphone. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Dampfgenerator mit der modernen Gebäude-Leittechnik (z.B. EIB/KNX) zu koppeln. Der LAN Anschluss ermöglicht die Ferndiagnose via Internet, Smartphone, Computernetzwerk, Gebäudeleittechnik, etc..

Ausstattung: Duftstoffpumpe, Lichttrafo, Drehregler mit Ausschalter für Kabinentemperatur und Duftstoffdosierung, Schalter für Licht und Abluftventilator

Technische Daten:

- Abluft- und Zuluftventilator je 230 V
- Luftstoffdosierpumpe 230 V
- Licht 12 V
- Abfluss: Ø32 mm (außen)
- Wassereinspeisung 1/2"
- Dampfausgang: Ø35 mm
- Nennspannung: 3/N/PE/400V/50 Hz
- Gehäusemaße: ca. 580x435x240 mm
- Schutzart: IP40
- Dampfbehälter aus Edelstahl



MIT INTERNETANSCHLUSS
ÜBER osf-KOMMUNIKATIONS-SERVER

- 05106 **Silver-Stream Standard 4,5 kW**
Dampfleistung 6 kg/h
Für Kabinen bis 6 m³ Rauminhalt
- 05109 **Silver-Stream Standard 6,0 kW**
Dampfleistung 8 kg/h
Für Kabinen bis 9 m³ Rauminhalt
- 05112 **Silver-Stream Standard 9,0 kW**
Dampfleistung 12 kg/h
Für Kabinen bis 15 m³ Rauminhalt
- 05114 **Silver-Stream Standard 12,0 kW**
Dampfleistung 17 kg/h
Für Kabinen bis 18 m³ Rauminhalt
- 05115 **Silver-Stream Standard 15,0 kW**
Dampfleistung 20 kg/h
Für Kabinen bis 21 m³ Rauminhalt

Zubehör zu Silver-Stream








- 05169 **Entkalkungsmittel**
10 Beutel zu je 250 g,
Der Inhalt zweier Beutel reicht für die einmalige Entkalkung des Dampfbehälters.

OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM LUXUS

Der Silver-Stream Luxus hat dieselben technischen Eigenschaften wie die Ausführung Standard, zusätzliche aber eine Folientastatur mit LCD-Display. In dem großen zweizeiligen Display werden Uhrzeit, Temperatur, Betriebszustände und Servicehinweise angezeigt. Beleuchtete Taster für Dampf, Licht, Duftstoff mit Intensität und Ventilator, Vorwahlzeit, frei belegbarer Schalter z.B. Musik oder Putzlicht, Info Taste.



MIT INTERNETANSCHLUSS
ÜBER  KOMMUNIKATIONS-SERVER

-  **05128 Silver-Stream Luxus 4,5 kW**
 Dampfleistung 6 kg/h
 Für Kabinen bis 6 m³ Rauminhalt
-  **05133 Silver-Stream Luxus 6,0 kW**
 Dampfleistung 8 kg/h
 Für Kabinen bis 9 m³ Rauminhalt
-  **05138 Silver-Stream Luxus 9,0 kW**
 Dampfleistung 12 kg/h
 Für Kabinen bis 15 m³ Rauminhalt
-  **05135 Silver-Stream Luxus 12,0 kW**
 Dampfleistung 17 kg/h
 Für Kabinen bis 18 m³ Rauminhalt
-  **05136 Silver-Stream Luxus 15,0 kW**
 Dampfleistung 20 kg/h
 Für Kabinen bis 21 m³ Rauminhalt



Zubehör zu Dampfbadgeneratoren

- 05195 Duftstoffdosierpumpe, 1,5 l/h, 230 V** (1105176)
 mit zusätzlichem Dosierschlauch (schwarz)
 für ätherische Öle.
- 051600 Abluft-Ventilator für Dampfbad 230 Volt, IPX4**
 für Rohreinschub NW-100 mm, 18 Watt,
 Förderleistung 80 m³/h
- 11485 Tellerventil KS zu Absaugrohr NW 100 mm**

 Achtung: nur solange der Vorrat reicht!

OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM LUXUS



- 05146 Dampfdüsen-Set OSF NW35**
 Mit integriertem Kondensatablauf und Ablageschale für Kräuter.
 Set bestehend aus Dampfdüse mit Messinganschlussfitting,
 Kupferrohrbogen, Dichtungen und Gegenmutter.
- 05147 Abdeckung für Dampfdüsen**
 Die Abdeckung aus transparentem Kunststoff dient
 als Berührungsschutz.