

POLYESTER-SANDFILTER D 450 - EUROPA

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar Maximaldruck: 2,5 bar



441612FL **Polyesterfilter Typ EUROPA D 450 mit Manometer, (ohne Ventil), Flansch Deckel transparent Farbe rot, Anschluss 1 1/2", H 810 mm, ohne Filtermaterial, Gewicht 19 kg**

441612BFL **detto, jedoch Farbe blau**

441612 **Polyesterfilter Typ EUROPA D 450 mit Manometer, (ohne Ventil), RAPID Deckel Farbe rot, Anschluss 1 1/2", H 810 mm, ohne Filtermaterial**

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	1 Sack / 2 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	3 Säcke / 2 Säcke

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter



04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß, fertig verklebt zu Filter**
passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm

04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. unverklebt**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.

464571 **PVC-Pumpenwinkel DA 50**
zum Verrohren vom Ventil zur Pumpe

464364 **Verschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.**

464365 **Verschraubung DA 50 x 2" A.G.**

34500 **Besgo Rückspülventil DA 50** Gruppe B
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 125 mm

046223 **Filteranschlusset (1 1/2" und 2") für Astralfilter bis D 800**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeeteil DA 63/50, O-Ring

KOMPAKTFILTERANLAGEN D 450 - EUROPA

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



15853 **EUROPA-Kompaktfilter D 450 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt
und Starite-Filterpumpe **Duraglas C 1** salzwasserbeständig 0,4%,
0,37 KW, Wechselstrom 230 V (steckerfertig),
montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
Abmessungen: L x B x H; 82 x 69 x 89 cm

15853B **detto, jedoch in Farbe blau**

15854 **EUROPA-Kompaktfilter D 450 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt
und Starite-Filterpumpe **Duraglas C 3** salzwasserbeständig 0,4%,
0,37 KW, Drehstrom 400 V
montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)

15854B **detto, jedoch in Farbe blau**

15851 **EUROPA-Kompaktfilter D 450 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt
und **Filterpumpe SENA D 1**,
0,52 KW, Wechselstrom 230 V (steckerfertig),
montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
Abmessungen: L x B x H; 82 x 69 x 89 cm

15851B **detto, jedoch in Farbe blau**

15852 **EUROPA-Kompaktfilter D 450 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt
und **Filterpumpe SENA D 3**
0,62 KW, Drehstrom 400 V
montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)

15852B **detto, jedoch in Farbe blau**



POLYESTER-SANDFILTER D 500 - EUROPA

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




441613FL **Polyesterfilter Typ EUROPA D 500 mit Manometer, (ohne Ventil), Flansch Deckel transparent Farbe rot, Anschluss 1 1/2", H 810 mm, ohne Filtermaterial, Gewicht 22 kg**

441613BFL **detto, jedoch in Farbe blau**

441613 **Polyesterfilter Typ EUROPA D 500 mit Manometer, (ohne Ventil), RAPID Deckel Farbe rot, Anschluss 1 1/2", H 810 mm, ohne Filtermaterial**

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	1 Sack / 2 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	4 Säcke / 3 Säcke

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter



04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß, fertig verklebt zu Filter**
passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm

04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. unverklebt**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.

464571 **PVC-Pumpenwinkel DA 50**
zum Verrohren vom Ventil zur Pumpe

464364 **Verschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.**

464365 **Verschraubung DA 50 x 2" A.G.**

34500 **Besgo Rückspülventil DA 50** Gruppe B
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 125 mm

046223 **Filteranschlussset (1 1/2" und 2") für Astralfilter bis D 800**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 63/50, O-Ring

KOMPAKTFILTERANLAGEN D 500 - EUROPA

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



15872 **EUROPA-Kompaktfilter D 500 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt und Filterpumpe **Duraglas I D1**
salzwasserbeständig 0,4%, 0,56 KW, Wechselstrom 230 V
(steckerfertig), montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
Abmessungen: L x B x H; **80 x 82 x 92 cm**

15872B **detto, jedoch in Farbe blau**

15873 **EUROPA-Kompaktfilter D 500 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt und Filterpumpe **Duraglas I D3**
salzwasserbeständig 0,4%, 0,56 KW, Drehtrom 400 V
(steckerfertig), montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)

15873B **detto, jedoch in Farbe blau**



15876 **EUROPA-Kompaktfilter D 500 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt und Filterpumpe
VICTORIA D 1, 0,60 KW, Wechselstrom 230 V (steckerfertig)
montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
Abmessungen: L x B x H; **80 x 82 x 92 cm**

15876B **detto, jedoch in Farbe blau**

15877 **EUROPA-Kompaktfilter D 500 mm**
Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt und Filterpumpe
VICTORIA D 3, 0,60 KW, Drehtrom 400 V
montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)

15877B **detto, jedoch in Farbe blau**

POLYESTER-SANDFILTER D 600 – EUROPA

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



441614FL **Polyesterfilter Typ EUROPA D 600 mit Manometer, (ohne Ventil), Flansch Deckel transparent Farbe rot, Anschluss 1 1/2", H 870 mm, ohne Filtermaterial, Gewicht 26 kg**

441614BFL **detto, jedoch in Farbe blau**

441614 **Polyesterfilter Typ EUROPA D 600 mit Manometer, (ohne Ventil), RAPID Deckel Farbe rot, Anschluss 1 1/2", H 870 mm, ohne Filtermaterial**

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	2 Säcke / 4 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	6 Säcke / 4 Säcke

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter

04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß, fertig verklebt zu Filter passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung Rohrabstand 125 mm**

04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. unverklebt mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.**

464628 **6-Wege-Ventil 2" I.G. weiß, mit Verrohrungselementen zum Filter, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung, unverklebt Rohrabstand 125 mm**

464571 **PVC-Pumpenwinkel DA 50 zum Verrohren vom Ventil zur Pumpe**

464364 **Verschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.**

464365 **Verschraubung DA 50 x 2" A.G.**

34500 **Besgo Rückspülventil DA 50** Gruppe B
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 125 mm

046223 **Filteranschlusset (1 1/2" und 2") für Astralfilter bis D 800**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeeteil DA 63/50, O-Ring



046223

KOMPAKTFILTERANLAGEN D 600 – EUROPA

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



15890 **EUROPA-Kompaktfilter D 600 mm Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt und Filterpumpe Duraglas I E1 salzwasserbeständig 0,4%, 0,75 KW, Wechselstrom 230 V (steckerfertig), montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial) Abmessungen: L x B x H; 100 x 75 x 98 cm**

15890B **detto, jedoch in Farbe blau**

15891 **EUROPA-Kompaktfilter D 600 mm Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt und Filterpumpe Duraglas I E3 salzwasserbeständig 0,4%, 0,75 KW, Drehstrom 400 V (steckerfertig), montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)**

15891B **detto, jedoch in Farbe blau**

15892 **EUROPA-Kompaktfilter D 600 mm Farbe rot mit 6-Wege-Ventil verrohrt und Filterpumpe VICTORIA E 1, 0,75 KW, Wechselstrom 230 V (steckerfertig) montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial) Abmessungen: L x B x H; 100 x 75 x 98 cm**

15892B **detto, jedoch in Farbe blau**



POLYESTER-SANDFILTER D 750/900 - EUROPA

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



441615FL **Polyesterfilter Typ EUROPA D 750 mit Manometer, (ohne Ventil), Flansch Deckel transparent Farbe blau, Anschluss 2 ", H 1.085 mm, ohne Filtermaterial, Gewicht 41 kg**

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	3 Säcke / 7 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	12 Säcke / 8 Säcke

441616FL **Polyesterfilter Typ EUROPA D 900 mit Manometer, (ohne Ventil), Flansch Deckel transparent Farbe blau, Anschluss 2 1/2 ", H 1.236 mm, ohne Filtermaterial, Gewicht 60 kg**

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	4 Säcke / 11 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	19 Säcke / 12 Säcke

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter



464629 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G.**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 230 mm (für Art. 441615)

04650 **6-Wege-Ventil Astral 2 1/2" I.G.**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 270 mm (für Art. 441616)

34504 **Besgo Rückspülventil DA 63** **Gruppe B**
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 230 mm
(für Filtern und Rückspülen)

046223 **Filteranschlusset (1 1/2" und 2") für Astralfilter bis D800**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 63/50, O-Ring

046224 **Filteranschlusset (2 1/2") für Astralfilter bis D950**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 75/63, O-Ring

34505 **Besgo Rückspülventil DA 75** **Gruppe B**
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 270 mm
(für Filtern und Rückspülen)

FILTERBODENPLATTEN




13104 **Filterbodenplatte KS, Farbe: schwarz, 450 x 800 mm**




13106 **Filterbodenplatte KS, Farbe: schwarz, 550 x 1000 x 50 mm**

Polyester-Schwimmbadfilter "EUROPA" mit RAPID- bzw. Flansch Deckel Technische Daten:

Filter-Ø A1 aussen /mm	490	545	640	790	940
Filter-Ø A innen /mm	450	500	600	750	900
Höhe B mm	807	855	931	1085	1236
Roh-/Reinwasserflansch C mm	125	125	125	230	270
Reinwasserflansch Boden D mm	275	320	325	310	410
Sandbetthöhe E mm	385	390	475	540	655
F mm	115	115	140	160	195
Ø Fuß G mm	345	400	490	625	675
Leergewicht Filter kg	19	22	26	41	60
Stützkörnung: Sand 1-2 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm Säcke	1/2	1/2	2/4	3/7	4/11
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm Säcke	3/2	4/3	6/4	12/8	19/12
Arbeitsdruck bar	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5
Maximaldruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



ERSATZTEILE - POLYESTER FILTER - EUROPA



€ Gruppe A
exkl. MWSt.

Pos.	Art. Nr.	Benennung	D450	D500	D600	D750	LF. Nr.	Preis
1	04590	Rapid-Deckel komplett, neue Ausführung ab 2020	x	x	x	x	4404020102	
2	043655	Filterkragen KS schwarz	x	x	x	x	4404020108	
3	044446	O-Ring für Filterkragen D 255 x 4 mm	x	x	x	x	4404020116	
4	04490	O-Ring zu Deckel	x	x	x	x	4404020111	
5	04473	Manometer	x	x	x	x	4404010103	
6	04466	Manometerhalter	x	x	x	x	440470103	
7	04477	Entlüftungsschraube	x	x	x	x	4404130107	
8		Entlüftungshülse für Rapiddeckel, nur komplett lieferbar (045901)	x	x	x	x		
9	044783	Wassereinlauftrichter	x	x	x	x	4404301004	
10	044781	Entlüftungssieb	x	x	x	x	4404040108	
11	401716	Winkel 90° DA 50	x	x	x	x	01716	
12	044650	Mittelstück 1", DA 50 für 8 Filterarme	x	x	x		00497R0413	
13	044656	Filterarm 1", 110 mm, für D450/500, im Set 2 Stück	x	x			4404300917	
13	044657	Filterarm 1", 175 mm, für D 600, im Set 2 Stück			x		4404300915	
13	044658	Filterarm 1", 225 mm, für D 750, im Set 2 Stück				x	4404300916	
14+15	044760	Filter-Außenverschraubung 1 1/2" I.G. mit Manschettendichtung	x	x	x		4404010104	
14+15	04476	Filter-Außenverschraubung 2" I.G. mit Manschettendichtung				x	4404020203	
14+15	0447610	Filter-Außenverschraubung 2 1/2" I.G. mit Manschettendichtung				x	4404290108	
16	044763	Filter-Innenverschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.	x	x	x		0599001	
16	044761	Filter-Innenverschraubung DA 63 x 2" A.G.				x	0599002 / 00545-207	
16	04583	Filter-Innenverschraubung DA 75 x 2 1/2" A.G.				x	0599003	
17/18/19	04467	Entleerung komplett, für D 450/500	x	x			4404010108	
19	04477	Entleerungsschraube	x	x	x	x	4404130107	
20	043651	Filterfuß D 450	x				00498R0400	
20	044844	Filterfuß D 500		x			4404010112	
20	043653	Filterfuß D 600			x		4404010113	
20	043654	Filterfuß D 750				x	4404010091	
21	044442	Flansch für Deckel	x	x	x	x	4404160849	
22	044443	Filterdeckel (transparent)	x	x	x	x	4404190303	
23	044444	O-Ring für Deckel	x	x	x	x	4404260106	
24	044445	Kragen	x	x	x	x	4404160809	
25	044446	O-Ring für Filterkragen, 255 x 4 mm	x	x	x	x	4404020116	
26	01733	Beilagscheibe M 8	x	x	x	x	90218A2	
27	01737	Mutter M 8	x	x	x	x	934808	
28	044741	Schutzkappen-Set 8 Stück inkl. Muttern und Beilagescheiben	x	x	x	x	4404190319	
29	045641	Entleerung 2 1/2" komplett, für D 600/750 alte Ausführung			x	x	4404020110	
30	044793	Entleerung 2 1/2" innen, neue Ausführung			x	x	4404290105	
31	044794	Flanschdichtung für Entleerung, neue Ausführung			x	x	4404180108	
32	044795	Schrauben-Entleerung aussen, neue Ausführung			x	x	4404290106	
33	046886	Kappe mit Dichtung			x	x	4411020405	
34	044846	Halterung für Standfuß	x	x	x	x	00498R010 5	

POLYESTER SANDFILTER – EUROPA PRO



Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,5 bar

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

- Flanschdeckel aus Polyester schwarz gewölbt
- Extra große Serviceöffnung oben D 285 mm

- 464986 **EUROPA PRO FILTER D 500 mm**, Ventilabstand 125 mm
Farbe blau RAL5015, Anschluss 1 1/2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 24 kg
- 464987 **EUROPA PRO FILTER D 600 mm**, Ventilabstand 125 mm
Farbe blau RAL5015, Anschluss 1 1/2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 29 kg
- 464988 **EUROPA PRO FILTER D 750 mm**, Ventilabstand 230 mm
Farbe blau RAL5015, Anschluss 2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 43 kg
- 464989 **EUROPA PRO FILTER D 900 mm**, Ventilabstand 270 mm
Farbe blau RAL5015, Anschluss 2 1/2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 62 kg


Zubehör zu Sandfilter EUROPA PRO



- 04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G.** unverklebt, **Gruppe A**
Rohrabstand 125 mm mit Verrohrungselementen
zum Filter. Lose im Karton verpackt.
- 464629 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G.** unverklebt, **Gruppe A**
Rohrabstand 230 mm mit Verrohrungselementen
zum Filter. Lose im Karton verpackt.
- 04650 **6-Wege-Ventil Astral 2 1/2"**, **Gruppe A**
Rohrabstand 270 mm mit Verrohrungselementen
zum Filter. Lose im Karton verpackt.
- 34500 **Besgo Rückspülventil DA 50**, Rohrabstand: 125 mm
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", (für Filtern und Rückspülen)
- 34504 **Besgo Rückspülventil DA 63**, Rohrabstand: 230 mm
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", (für Filtern und Rückspülen)
- 34505 **Besgo Rückspülventil DA 75**, Rohrabstand: 270 mm
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", (für Filtern und Rückspülen)
- 046223 **Filteranschlusset (1 1/2" und 2") für Astralfilter bis D 800** **Gruppe A**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 63/50, O-Ring
- 046224 **Filteranschlusset (2 1/2") für Astralfilter bis D 950** **Gruppe A**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 75/63, O-Ring

Polyester-Schwimmbadfilter "EUROPA PRO" mit Flansch Deckel Technische Daten:

Filter-Ø A innen /mm	500	600	750	900
Höhe B mm	867	941	1096	1238
Roh-/Reinwasserflansch C mm	125	125	230	270
Reinwasserflansch Boden D mm	305	350	310	393
Sandbetthöhe E mm	385	430	535	675
Serviceöffnung/Deckel F mm	285	285	285	285
Leergewicht Filter kg	27	33	44	67
Stützkörnung: Sand 2-3 mm /AFM 3 2,0-4,0 mm Säcke	-/-	-/-	2/3	3/6
Stützkörnung: Sand 1-2 mm /AFM 2ng 0,7-2,0 mm Säcke	1/2	2/4	2/4	3/6
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm /AFM 1ng 0,4-0,8 mm Säcke	4/3	6/4	10/7	17/11
Arbeitsdruck bar	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5
Maximaldruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5



NEU

POLYESTER SANDFILTER – VIGO PRO MAX

 € Gruppe B
exkl. MWSt.

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,5 bar

- Oberflächenfinish in Gelcoat, Farbe weiß
- Innenverrohrung Da63
- Flanschdeckel 285 mm transparent gewölbt
- Max. Betriebstemperatur +50°C
- 2" Anschlüsse für 6-Wege-Ventil oder Besgo-Ventil



477144 **VIGO PRO MAX FILTER D 500 mm, Ventilabstand 230 mm**
Farbe weiß, Anschluss 2", ohne Filtermaterial,
Gewicht 27 kg

477145 **VIGO PRO MAX FILTER D 600 mm, Ventilabstand 230 mm**
Farbe weiß, Anschluss 2", ohne Filtermaterial,
Gewicht 33 kg

477146 **VIGO PRO MAX FILTER D 750 mm, Ventilabstand 230 mm**
Farbe weiß, Anschluss 2", ohne Filtermaterial,
Gewicht 44 kg

Zubehör zu Sandfilter VIGO PRO MAX




464629 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. unverklebt**, Gruppe A
Rohrabstand 230 mm mit Verrohrungselementen
zum Filter. Lose im Karton verpackt.

34504 **Besgo Rückspülventil DA 63**, Rohrabstand: 230 mm
komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4",
(für Filtern und Rückspülen)

046223 **Filteranschlusset (1 1/2" und 2")** Gruppe A
für Astralfilter bis D 800
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 63/50, O-Ring

Polyester-Schwimmbadfilter "VIGO PRO MAX" mit Flansch Deckel Technische Daten:

Filter-Ø A innen /mm	530	630	780
Höhe B mm	920	1000	1057
Roh-/Reinwasserflansch C mm	230	230	230
Reinwasserflansch Boden D mm	310	330	310
Sandbetthöhe E mm	385	430	535
Serviceöffnung/Deckel F mm	285	285	285
Leergewicht Filter kg	27	33	44
Stützkörnung: Sand 2-3 mm /AFM 3 2,0-4,0 mm Säcke	-/-	-/-	2/3
Stützkörnung: Sand 1-2 mm /AFM 2 ng 0,7-2,0 mm Säcke	1/2	2/4	2/4
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm /AFM 1 ng 0,4-0,8 mm Säcke	4/3	6/4	10/7
Arbeitsdruck bar	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5
Maximaldruck bar	2,5	2,5	2,5



POLYESTER SANDFILTER "ASTER LONG" SANDBETTHÖHE 800 mm

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,5 bar

- Flanschdeckel transparent
- Serviceöffnung seitlich D 200 mm



- 466335 **ASTER LONG FILTER D500 mm, Ventilabstand 125 mm**
Farbe blau RAL5015, Anschluss 1 1/2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 30 kg
- 466328 **ASTER LONG FILTER D600 mm, Ventilabstand 230 mm**
Farbe blau RAL5015, Anschluss 2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 40 kg
- 466329 **ASTER LONG FILTER D750 mm, Ventilabstand 230 mm**
Farbe blau RAL5015, Anschluss 2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 60 kg
- 466332 **ASTER LONG FILTER D900 mm, Ventilabstand 270 mm**
Farbe blau RAL5015, Anschluss 2 1/2 ", ohne Filtermaterial,
Gewicht 90 kg



Zubehör zu Sandfilter ASTER LONG

- 464628 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. weiß**, Gruppe A
Rohrabstand 125 mm
- 464629 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. unverklebt**, Gruppe A
Rohrabstand 230 mm
- 04650 **6-Wege-Ventil Astral 2 1/2"**, Gruppe A
Rohrabstand 270 mm


Automatische Rückspülventile zu ASTER LONG

- 34500 **Besgo Rückspülventil DA 50**,
Rohrabstand: 125 mm
- 34504 **Besgo Rückspülventil DA 63**,
Rohrabstand: 230 mm
- 34505 **Besgo Rückspülventil DA 75**,
Rohrabstand: 270 mm
- 046223 **Filteranschlusset (1 1/2" und 2")** Gruppe A
für Astralfilter bis D 800
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 63/50, O-Ring
- 046224 **Filteranschlusset (2 1/2")** Gruppe A
für Astralfilter bis D 950
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 75/63, O-Ring



Polyester-Schwimmbadfilter "ASTER LONG" mit Flansch Deckel Technische Daten:

Filter-Ø A innen / mm	500	600	750	900
Höhe B mm	1265	1370	1435	1435
Roh-/Reinwasserflansch C mm	125	230	230	270
Reinwasserflansch Boden D mm		480	480	435/610
Sandbetthöhe E mm	800	800	800	800
Serviceöffnung/Deckel F mm	200	200	200	200
Filter Leergewicht kg	30	40	60	90
Stützkörnung: Sand 1-2 mm / AFM 2ng 07-2,0 mm Säcke	1/4	2/6	2/9	3/12
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1ng 0,4-0,8 mm Säcke	8/5	11/7	17/10	22/13
Arbeitsdruck bar	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5
Maximaldruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5



POLYESTER SANDFILTER "ARTIC" MIT FILTERKREUZ



Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,5 bar

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

- 437079 **ARTIC-FILTER D500 mm**
Anschluss für Ventil 1 1/2", Ventilabstand 125 mm, mit Mannloch und Schauglas, **Schraubdeckel, Gesamthöhe: 1.650 mm**, ohne Filtermaterial, **Gewicht 60 kg**
- 437080 **ARTIC-FILTER D650 mm**
Anschluss für Ventil 2", Ventilabstand 230 mm, mit Mannloch und Schauglas, **Schraubdeckel, Gesamthöhe: 1.700 mm**, ohne Filtermaterial, **Gewicht 65 kg**
- 437081 **ARTIC-FILTER D800 mm**
Anschluss für Ventil 2", Ventilabstand 230 mm, mit Mannloch und Schauglas, **Schraubdeckel, Gesamthöhe: 1.750 mm**, ohne Filtermaterial, **Gewicht 70 kg**
- 441374 **ARTIC-FILTER D950 mm**
Anschluss für Ventil 2 1/2", Ventilabstand 270 mm mit Mannloch und Schauglas, **Schraubdeckel, Gesamthöhe: 1.760 mm**, ohne Filtermaterial, **Gewicht 109 kg**

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Artic-Filter




- 04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß**, fertig verklebt zu Filter passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm
- 04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G.** unverklebt mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 125 mm
- 464629 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G.** mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 230 mm
- 04650 **6-Wege-Ventil Astral 2 1/2"** mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 270 mm
- 046223 **Filteranschlusset (1 1/2" und 2") für Astralfilter bis D800**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 63/50, O-Ring
- 046224 **Filteranschlusset (2 1/2") für Astralfilter bis D950**
besteht aus je 2 Stk. Überwurfmutter, Einlegeteil DA 75/63, O-Ring

i BESGO-Ventile siehe Seite 192


Polyester-Schwimmbadfilter "ARTIC" mit Flansch Deckel Technische Daten:

Filter-Ø A außen /mm	500	650	800	950
Höhe B mm	1650	1700	1750	1760
Roh-/Reinwasserflansch C mm	125	230	230	270
Reinwasserflansch Boden D mm	780	720	685	655
Sandbetthöhe E mm	1000	1000	1000	1000
F mm	300	300	300	300
Ø Fuß G mm	400	490	625	705
Filter Leergewicht kg	60	65	70	109
Stützkörnung: Sand 1-2 mm /AFM 2ng 0,7-2,0 mm Säcke	1/4	2/8	3/12	4/18
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm /AFM Ing 0,4-0,8 mm Säcke	8/5	15/9	21/12	33/19
Arbeitsdruck bar	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5
Maximaldruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5



ERSATZTEILE ZU FILTER - ARTIC

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



Pos.	Art. Nr.	Benennung	D500	D650	D800	D950	Lf. Nr.	Preis
1	04466	Manometerhalter	X	X	X	X	440470103	
2	04473	Manometer	X	X	X	X	4404010103	
3	04477	Entlüftungsschraube	X	X	X	X	4404130107	
4	045642	Schauglas mit O-Ring oval (alte Ausführung)	X	X	X	X	4404161510	
4	4370811	Schauglas rund NEU, D= 75 mm, komplett	X	X	X	X	25665NR	
5	044785	Entleerung	X	X	X	X	4404303004	
6	043652	Filterfuß D 500	X				4404010078	
6	043653	Filterfuß D 650		X			4404010113	
6	043654	Filterfuß D 800			X		4404010091	
7	044781	Entlüftungssieb	X	X	X	X	4404040108	
8	044515	Wassereinlauftrichter DA 63	X	X	X		00646	
9	044763	Filter-Innenverschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.	X				0599001	
9	044761	Filter-Innenverschraubung DA 63 x 2" A.G.		X			0599002 / 00545-0207	
9	04583	Filter-Innenverschraubung DA 75 x 2 1/2" A.G.			X		0599003	
10	044760	Filter-Außenverschraubung 1 1/2" I.G. mit O-Ring	X				4404010104	
10	04476	Filter-Außenverschraubung 2" I.G. mit O-Ring		X			4404020203	
10	0447610	Filter-Außenverschraubung 2 1/2" I.G. mit O-Ring			X		4404290108	
12	045646	Mittelstück 1" DA 63 für 12 Arme	X	X	X		06434	
13	044656	Filterarme (12 Stück) 1", 110 mm, für D 500, im Set 2 Stück	X				4404300917	
13	044657	Filterarme (12 Stück) 1", 175 mm, für D 650, im Set 2 Stück		X			4404300915	
13	044658	Filterarme (12 Stück) 1", 225 mm, für D 800, im Set 2 Stück			X		4404300916	
14	401717	Winkel 90° DA 63	X	X	X		01717	
15	13135	Entlüftungsrohr DA 6 per lfm	X	X	X	X	-	
16	044442	Flansch für Deckel	X	X	X	X	4404160849	
17	044449	Mannlochdeckel (schwarz)	X	X	X	X	4404160847	
17	044443	Filterdeckel (transparent)	X	X	X	X	4404190303	
18	044444	O-Ring für Deckel	X	X	X	X	4404260106	
19	044445	Kragen	X	X	X	X	4404160809	
20	044446	O-Ring für Filterkragen, 255 x 4 mm	X	X	X	X	4404020116	
21	01733	Beilagscheibe M 8	X	X	X	X	90218A2	
22	01737	Mutter M 8	X	X	X	X	934808	
23	044741	Schutzkappen-Set 8 Stück inkl. Muttern und Beilagscheiben	X	X	X	X	4404190319	
24	044846	Halterung für Standfuß	X	X	X	X	00498R0105	

POLYESTER-SANDFILTER - PRO DE LUXE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



39061

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar Maximaldruck: 2,5 bar

Polyesterfilter Typ PRO DE LUXE D 610

mit Manometer und Entlüftung, seitlichem Mannloch und Schraubdeckel. Filteranschluss: DA63, Ventilabstand: 230 mm, (passend zu Ventil 15994), Gesamthöhe: 1.130 mm, Sandbetthöhe 650 mm, ohne Filtermaterial

Stützkörnung: Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm 2 Säcke / 5 Säcke

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 8 Säcke / 5 Säcke

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter

15994

6-Wege-Ventil 2" IG. weiß

Gruppe A

fertig verklebt mit DA 63, Ventilabstand 230 mm, passend zu Filter 39061/39062

34504

Besgo Rückspülventil DA 63

komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 230 mm

POLYESTER-SANDFILTER DELTA 10 MIT FILTERKREUZ



436676

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar Maximaldruck: 2,5 bar

DELTA 10-Polyesterfilter D 650 mm

Anschluss 1 1/2" ohne Ventil, Farbe blau

mit Mannloch und Sichtglas (ohne Filtermaterial)

Gesamthöhe: 1.708 mm, **mit Filterkreuz**

Ventilabstand 125 mm

Betriebsdruck max. 2,5 bar, Sandbetthöhe 1.000 mm,

Gewicht 77 kg
Stützkörnung: Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm 3 Säcke / 9 Säcke

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 15 Säcke / 9 Säcke

436677

DELTA 10-Polyesterfilter D 800 mm

Anschluss 2" ohne Ventil, Farbe blau

mit Mannloch und Sichtglas (ohne Filtermaterial)

Gesamthöhe: 1.749 mm, **mit Filterkreuz**

Ventilabstand 230 mm

Betriebsdruck max. 2,5 bar, Sandbetthöhe 1.000 mm,

Gewicht 89 kg
Stützkörnung: Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm 5 Säcke / 14 Säcke

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 24 Säcke / 15 Säcke

436678

DELTA 10-Polyesterfilter D 1000 mm

Anschluss 2 1/2" ohne Ventil, Farbe blau

mit Mannloch und Sichtglas (ohne Filtermaterial)

Gesamthöhe: 1.840 mm, **mit Filterkreuz**

Ventilabstand 270 mm

Betriebsdruck max. 2,5 bar, Sandbetthöhe 1.000 mm,

Gewicht 115 kg
Stützkörnung: Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm 7 Säcke / 18 Säcke

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 30 Säcke / 19 Säcke

€ Gruppe B

exkl. MWSt.

€ Gruppe A

exkl. MWSt.

6-Wege-Ventile passend zu Delta-Filter



04443WK

6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß, fertig verklebt zu Filter

passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung

Rohrabstand 125 mm

464628

6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. unverklebt

mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.

Rohrabstand 125 mm

464629

6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. unverklebt

mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.

Rohrabstand 230 mm

04650

6-Wege-Ventil Astral 2 1/2" mit Verrohrungs-
elementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 270 mm

34500

Besgo Rückspülventil DA 50
Gruppe B

komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 125 mm

(für Filtern und Rückspülen)

34504

Besgo Rückspülventil DA 63
Gruppe B

komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 230 mm

(für Filtern und Rückspülen)

34505

Besgo Rückspülventil DA 75
Gruppe B

komplett mit Magnetventil 230 V, 1/4", Rohrabstand: 270 mm

(für Filtern und Rückspülen)

POLYESTER-SANDFILTER DELTA 12 MIT DÜSENBODEN

 € Gruppe B
exkl. MWSt.


436688

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar Maximaldruck: 2,5 bar

DELTA 12-Polyesterfilter D 650 mm
Anschluss 1 1/2" ohne Ventil, Farbe blau

mit Mannloch und Sichtglas (ohne Filtermaterial)

 Gesamthöhe: 1.925 mm, **mit Düsenboden**

Ventilabstand 125 mm

Betriebsdruck max. 2,5 bar, Sandbetthöhe 1.200 mm,

Gewicht 85 kg
Stützkörnung: Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm 4 Säcke / 10 Säcke

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 16 Säcke / 10 Säcke

436689

DELTA 12-Polyesterfilter D 800 mm
Anschluss 2" ohne Ventil, Farbe blau

mit Mannloch und Sichtglas (ohne Filtermaterial)

 Gesamthöhe: 1.924 mm, **mit Düsenboden**

Ventilabstand 230 mm

Betriebsdruck max. 2,5 bar, Sandbetthöhe 1.200 mm,

Gewicht 111 kg
Stützkörnung: Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm 5 Säcke / 17 Säcke

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 30 Säcke / 18 Säcke

 436690

DELTA 12-Polyesterfilter D 1000 mm
Anschluss 2 1/2" ohne Ventil, Farbe blau

mit Mannloch und Sichtglas (ohne Filtermaterial)

 Gesamthöhe: 2.075 mm, **mit Düsenboden**

Ventilabstand 270 mm


Betriebsdruck max. 2,5 bar, Sandbetthöhe 1.200 mm,

Gewicht 135 kg
Stützkörnung: Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm 6 Säcke / 25 Säcke


Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 44 Säcke / 25 Säcke


Achtung: DELTA-Filter entsprechen nicht der Ö-Norm und sind daher auch nur zur Verwendung in Privatbädern geeignet, bzw. zugelassen.

	DELTA 10			DELTA 12		
Filter	D 650	D 800	D 1000	D 650	D 800	D 1000
Art.-Nr.:	436676	436677	436678	436688	436689	436690
D mm	650	800	1000	650	800	1000
P mm	490	625	890	585	700	890
H mm	1702	1749	1840	1925	1924	2075
L mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
S mm	125	230	270	125	230	270
T mm	200	200	400	200	200	400
G inch	1 1/2"	2"	2 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Gewicht	77	89	115	85	111	135
Arbeitsdruck	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Maximaldruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar



DELTA 10 mit Filterkreuz



DELTA 12 mit Düsenboden



SANDFILTER-MILLENIUM TOP-MOUNT D 380 / 480

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

In einem Stück geblasene Filter ohne Zusammenfügen oder Schweißen.

- Hergestellt aus Kunstharz, das durch chemische und atmosphärische Einflüsse unveränderlich ist.
- Einfaches Öffnen des Deckels.
- Ausgestattet mit einem Manometer, manuellen Luft- und Wasserspülungen und einem Mehrwegeventil.
- Elfenbeinfarbe.
- Maximaler Druck von 2,5 kg/cm² für Filter mit Ø 380 mm und Ø 480 mm
- 1 1/2"-Ventil




433814 **MILLENIUM-Filter D 380** (33814)
mit Top-Mount Ventil und Manometer
ohne Filtermaterial

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 1 Sack / 2 Säcke

433816 **MILLENIUM-Filter D 480** (33816)
mit Top-Mount Ventil und Manometer
ohne Filtermaterial

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 2 Sack / 2 Säcke

	MILLENIUM 380	MILLENIUM 480
D mm	380	480
H mm	820	870
M mm	650	700
N mm	585	635
Anschlüsse	1 1/2"	1 1/2"
Durchfluss m ³ /h	5,5	9,0
Gewicht	12	15
Maximaldruck	2,5 bar	2,5 bar



POLYESTER-KOMPAKTFILTERANLAGEN MAXI D 370

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



15810 **Kompakt-Filteranlage Maxi D 370**, H 700 mm,
mit 6-Wege-Ventil, verrohrt und **Sena Pumpe 230 V**,
0,23 KW, Wechselstrom (steckerfertig),
GFK-Polyestermaterial, ohne Filtermaterial

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 2 Sack / 2 Säcke

15811 **Kompakt-Filteranlage Maxi D 370**
detto jedoch mit Sena **Pumpe 230 V**,
0,56 KW, Wechselstrom,
GFK-Polyestermaterial, ohne Filtermaterial

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 2 Sack / 2 Säcke

SANDFILTER KOMPAKTANLAGE P-XPERT4 D 300

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



04956 **P-XPert4-Kompaktanlage D 300**
mit Top-Mount 5-Wege Ventil, und Pumpe 0,15 KW,
230 V, WS, steckerfertig auf Palette montiert,
Filterleistung: 4 m³/h, Anschluss D38
Abmessungen: B x H; **520 x 640 cm**
(MO0504)

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 1 Sack / 1 Sack

ASTRAL "CANTABRIC" PP-FILTER

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



046871 **CANTABRIC PP-FILTER D 400 mm, Farbe beige**
ohne Ventil, Anschluß 1 1/2", Durchflussmenge ca. 6 m³/h
Höhe: 715 mm, ohne Filtermaterial (223980100)

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	4 Säcke / 10 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	16 Säcke / 10 Säcke



04687 **CANTABRIC PP-FILTER D 500 mm, Farbe beige**
ohne Ventil, Anschluß 1 1/2", Durchflussmenge ca. 9 m³/h
Höhe: 800 mm, ohne Filtermaterial (157820100)

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	4 Säcke / 10 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	16 Säcke / 10 Säcke

04688 **CANTABRIC PP-FILTER D 600 mm, Farbe beige**
ohne Ventil, Anschluß 1 1/2", Durchflussmenge ca. 14 m³/h
Höhe: 875 mm, ohne Filtermaterial (157830100)

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	4 Säcke / 10 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	16 Säcke / 10 Säcke

046881 **CANTABRIC PP-FILTER D 750 mm, Farbe beige**
ohne Ventil, Anschluß 2", Durchflussmenge ca. 21 m³/h
Höhe: 1.045 mm, ohne Filtermaterial (157840100)

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	4 Säcke / 10 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	16 Säcke / 10 Säcke

046882 **CANTABRIC PP-FILTER D 900 mm, Farbe beige**
ohne Ventil, Anschluß 2 1/2", Durchflussmenge ca. 30 m³/h
Höhe: 1.215 mm, ohne Filtermaterial (224020100)

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	4 Säcke / 10 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	16 Säcke / 10 Säcke


6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Cantabric-Filter

04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß**, fertig verklebt zu Filter
passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm


464628 **6-Wege-Ventil 2" I.G. weiß**, mit Verrohrungselementen
zum Filter, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung, unverklebt
Rohrabstand 125 mm

464629 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. weiß**, unverklebt
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 230 mm

04650 **6-Wege-Ventil Astral 2 1/2" I.G.**
mit Verrohrungselementen zu Filter D-900 mm
Rohrabstand 270 mm

Astral PP-Schwimmbadfilter "CANTABRIC" Technische Daten:

Artikel Nr.	046871	04687	04688	046881	046882
Filter-Ø A innen /mm	400	500	600	750	900
Höhe B mm	715	800	875	1045	1215
Rohwasserflansch Boden C mm	380	415	445	575	675
Reinwasserflansch Boden D mm		255	290	320	345/405
Ø Fuß E mm	315	410	450	600	713
Maximaldruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Arbeitsdruck bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



ASTRAL "CANTABRIC" KOMPAKTFILTERANLAGEN

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 15620 **CANTABRIC Kompaktfilter D 400 mm**
Farbe beige mit 6-Wege-Ventil verrohrt
 und **Starite Duraglas I C1** salzwasserbeständig **0,4%**
 Filterpumpe **0,37 KW, Wechselstrom 230 V** (steckerfertig),
 montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
 Abmessungen: L x B x H; **80 x 80 x 77 cm**



- 15509 **CANTABRIC Kompaktfilter D 500 mm**
Farbe beige mit 6-Wege-Ventil verrohrt
 und **Starite Duraglas I D1** salzwasserbeständig **0,4%**
 Filterpumpe **0,56 KW, Wechselstrom 230 V**,
 montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
 Abmessungen: L x B x H; **90 x 85 x 85 cm**

15473 **detto, jedoch Drehstrom 400 V**

- 15493 **CANTABRIC Kompaktfilter D 500 mm**
Farbe beige mit 6-Wege-Ventil verrohrt
 und **Astral-Filterpumpe VICTORIA D 1**,
0,60 KW, Wechselstrom 230 V (steckerfertig),
 montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
 Abmessungen: L x B x H; **90 x 85 x 85 cm**

15494 **detto, jedoch Drehstrom 400 V**



- 15476 **CANTABRIC Kompaktfilter D 600 mm**
Farbe beige mit 6-Wege-Ventil verrohrt
 und **Starite Duraglas I E1** salzwasserbeständig **0,4%**
 Filterpumpe **0,75 KW, Wechselstrom 230 V** (steckerfertig),
 montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
 Abmessungen: L x B x H; **100 x 70 x 95 cm**

15477 **detto, jedoch Drehstrom 400 V**

- 15498 **CANTABRIC Kompaktfilter D 600 mm**
Farbe beige mit 6-Wege-Ventil verrohrt
 und **Astral-Filterpumpe VICTORIA E 1**,
0,75 KW, Wechselstrom 230 V (steckerfertig),
 montiert auf Bodenplatte (ohne Filtermaterial)
 Abmessungen: L x B x H; **100 x 70 x 95 cm**

15495 **detto, jedoch Drehstrom 400 V**

ASTRAL "CANTABRIC" PP-FILTER – TOP MOUNT

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



046851 CANTABRIC PP-FILTER D 400 mm, Farbe beige

mit Top-Mount-Ventil 1 1/2" Astral,
Durchflussmenge ca. 6 m³/h

Höhe: 894 mm, ohne Filtermaterial (22399)

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	1 Sack / 1 Sack
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	2 Säcke / 2 Säcke

04685 CANTABRIC PP-FILTER D 500 mm, Farbe beige

mit Top-Mount-Ventil 1 1/2" Astral,
Durchflussmenge ca. 9 m³/h

Höhe: 1.009 mm, ohne Filtermaterial (15780)

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	1 Sack / 2 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	3 Säcke / 2 Säcke


04686 CANTABRIC PP-FILTER D 600 mm, Farbe beige

mit Top-Mount-Ventil 1 1/2" Astral,
Durchflussmenge ca. 14 m³/h

Höhe: 1.069 mm, ohne Filtermaterial (15781)


Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	1 Sack / 3 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	5 Säcke / 3 Säcke

Ersatzteile - PP-Filter Cantabric - Side Mount



Pos.	Art. Nr.	Benennung	Preis
1	04473	Manometer D400/500/600	
2	04466	Manometerhalter komplett D400/500/600	
3	04477	Entlüftungsschraube D400/500/600	
4	044921	Überwurfmutter für Deckel D400/500/600	
5	043791	Filterdeckel transparent D400/500/600	
6	04465	O-Ring zu Filterdeckel D400/500/600	
7	046892	Innenverrohrung komplett D400	
7	04689	Innenverrohrung komplett D500	
7	046891	Innenverrohrung komplett D600	
8	044897	Filterarm 3/4", D400	
8	044898	Filterarm 3/4", D500/600	
9	046852	Entleerung komplett D400/500/600	
10	044781	Entlüftungssieb D400/500/600	
	046855	Zierring D400	
	046853	Zierring D500	
	046899	Zierring D600	
	046887	Anschlussset D900 (2x O-Ring, 2 x Verschraubung, 2 x Einlegeteil D75 (4404180116))	

Ersatzteile - PP-Filter Cantabric - Top Mount



Pos.	Art. Nr.	Benennung	Preis
1	04473	Manometer D400/500/600	
2	04466	Manometerhalter komplett D400/500/600	
3	04477	Entlüftungsschraube D400/500/600	
4	044892	Überwurfmutter für TOP Mount Ventil D400/500/600	
5	043798	6-Wege-Ventil D400/500/600 Astral	
6	04465	O-Ring für TOP Mount Ventil D400/500/600	
7	046854	Innenverrohrung komplett D400	
7	046893	Innenverrohrung komplett D500	
7	046894	Innenverrohrung komplett D600	
8	046852	Entleerung komplett D400/500/600	
9	044897	Filterarm 3/4", D400	
9	044898	Filterarm 3/4", D500/600	
10	044781	Entlüftungssieb D400/500/600	
	046855	Zierring D400	
	046853	Zierring D500	
	046899	Zierring D600	

KUNSTSTOFF SANDFILTER – RONDA PRO



Arbeitsdruck: 0 - 1,8 bar Maximaldruck: 2,5 bar

€ Gruppe B
exkl. MwSt.

- 476212 **RONDA PRO FILTER D 400 mm, inkl. 6-Wege-Ventil**
Farbe weiß, ohne Filtermaterial,
- 476213 **RONDA PRO FILTER D 500 mm, inkl. 6-Wege-Ventil**
Farbe weiß, ohne Filtermaterial,
- 476214 **RONDA PRO FILTER D 600 mm, inkl. 6-Wege-Ventil**
Farbe weiß, ohne Filtermaterial,

Professionelle Filterung

Mit der Filterserie Ronda Pro bringt AstralPool die Filter für private Schwimmbäder einen Schritt voran. Ihre innovativen Funktionen bieten entscheidende Vorteile hinsichtlich der Installations- und Wartungsfreundlichkeit. Ein exklusiver Filter, modern, von hoher Qualität und Zuverlässigkeit.

Schnelle Installation

Einfach in der Handhabung: seine Leichtigkeit und integrierte Tragegriffe ermöglichen ein bequemes Greifen und Bewegen. Ventil Pro ohne Verwendung von Klebstoff für seine Installation reduziert die Montagezeit und vermeidet das Abwarten von Trocknungszeiten. Das Mehrwegeventil ist stets inbegriffen und wird durch dieselbe Filterverpackung geschützt.




Wartungsfreundlichkeit

Durch sein neues Ablaufsystem ist er um 40% schneller als die Vorläufermodelle. Er bietet eine uneingeschränkte Zugänglichkeit zum Innern, hierdurch wird die Wartung des Filtermediums wesentlich einfacher und schneller. Das Glycerinmanometer sorgt für eine genaue Ablesung. Ebenfalls inbegriffen ist eine für jede Installation einstellbare Verschmutzungsanzeige für einen optimalen Reinigungsprozess des Filters.



Polyester-Schwimmbadfilter "RONDA PRO" mit Flansch Deckel Technische Daten:

Filter-Ø A innen /mm	518	633	723
Höhe B mm	770	962	972
Roh-/Reinwasserflansch C mm	125	125	125
Reinwasserflansch Boden D mm	214	277	311
Filterfuß-Ø E mm	336	429	487
Breite inkl. 6-Wege-Ventil F mm	747	862	986
Durchfluss m ³ /h/m ²	6	9	14
Max. Betriebsdruck bar	1,8	1,8	1,8
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm /AFMing 0,4-0,8 mm Säcke	2/2	4/4	5/5



KUNSTSTOFF-SPANNRINGFILTER D 400 – BILBAO

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



04425 **KS-Sandfilter D 400**
TYP BILBAO ohne Ventil
mit Manometer und Entlüftung
Leistung: 7 m³/h, Druck: max. 1,5 bar
Gesamthöhe: 800 mm, Fläche: 0,125 m²
Material: Polypropylen, Farbe: orange/weiß,
ohne Filtermaterial

04425W **detto, jedoch Farbe weiß**

Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm 2 Säcke / 2 Säcke

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter



04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß**, fertig verklebt zu Filter
passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm

04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. unverklebt**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.

464571 **PVC-Pumpenwinkel DA 50**
zum Verrohren vom Ventil zur Pumpe

464364 **Verschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.**

464365 **Verschraubung DA 50 x 2" A.G.**

SPANNRINGFILTER-KOMPAKTANLAGEN D 400 – BILBAO

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



15910 **BILBAO-Kompakt-Filteranlage D 400**
inkl. verr. 6-Wege-Ventil weiß
und Pumpe Sena, 0,41 KW,
230 V, WS steckerfertig montiert auf Bodenpalette
(ohne Filtermaterial und Karton).
Abmessungen: L x B x H; **80 x 60 x 85 cm** (mit Manometer)

15911 **BILBAO-Kompakt-Filteranlage D 400**
wie Art. 15910 jedoch mit Pumpe Sena, 0,56 KW,
230 V, WS

15545 **BILBAO-Kompakt-Filteranlage D 400**
inkl. verr. 6-Wege-Ventil weiß
und Pumpe VICTORIA, 0,37 KW, C 1
230 V, WS steckerfertig montiert auf Bodenpalette
(ohne Filtermaterial und Karton).
Abmessungen: L x B x H; **80 x 60 x 85 cm**



KUNSTSTOFF-SPANNRINGFILTER D 500 - BILBAO

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 04430 **KS-Sandfilter D 500
TYP BILBAO (ohne Ventil)**
mit Manometer und Entlüftung
Leistung: 10 m³/h, Druck: max. 1,5 bar
Gesamthöhe: 940 mm, Fläche: 0,196 m²
Material: Polypropylen, Farbe: orange/weiß,
ohne Filtermaterial

- 04430W **detto, jedoch Farbe weiß**

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	1 Sack / 1 Sack
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	2 Säcke / 2 Säcke

6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter



- 04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß**, fertig verklebt zu Filter
passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm

- 04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. unverklebt**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.

- 464571 **PVC-Pumpenwinkel DA 50**
zum Verrohren vom Ventil zur Pumpe

- 464364 **Verschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.**

- 464365 **Verschraubung DA 50 x 2" A.G.**

SPANNRINGFILTER-KOMPAKTANLAGEN D 500 - BILBAO

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 15052 **BILBAO-Kompakt-Filteranlage D 500**
inkl. verr. 6-Wege-Ventil weiß
und **Starite Duraglas I C1 salzwasserbeständig 0,4%**
Filterpumpe 0,37 KW, **230 V, WS** steckerfertig auf
Palette montiert. (ohne Filtermaterial und Karton)
Abmessungen: L x B x H; **80 x 85 x 95 cm** (mit Manometer)

- 15053 **detto, jedoch mit Duraglas I, D 1, 0,56 KW, 230 V, WS**

- 15054 **detto, jedoch mit Duraglas I, C 3, 0,37 KW, 400 V, DS**

- 15055 **detto, jedoch mit Duraglas I, D 3, 0,56 KW, 400 V, DS**



- 15546 **BILBAO-Kompakt-Filteranlage D 500**
inkl. verr. 6-Wege-Ventil weiß
und Pumpe, VICTORIA D1, 0,60 KW
230 V, WS steckerfertig auf
Palette montiert. (ohne Filtermaterial und Karton)
Abmessungen: L x B x H; **85 x 75 x 95 cm**

- 15547 **detto, jedoch mit VICTORIA D3, 0,60 KW, 400 V, DS**

KUNSTSTOFF-SPANNRINGFILTER D 600 - BILBAO


€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 04429 **KS-Sandfilter D 600
TYP BILBAO (ohne Ventil)**
mit Manometer und Entlüftung
Leistung: ca. 14 m³/h, Druck: max. 1,5 bar
Gesamthöhe: 970 mm, Fläche: 0,28 m²
Material: Polypropylen, Farbe: orange/weiß,
ohne Filtermaterial

- 04429W **detto, jedoch Farbe weiß**

Stützkörnung:	Sand 1,0-2,0 mm / AFM 2 ng 0,7-2,0 mm	1 Sack / 2 Säcke
Filterkörnung:	Sand 0,4-0,8 mm / AFM 1 ng 0,4-0,8 mm	3 Säcke / 2 Säcke



6-Wege-Ventile verrohrt passend zu Astral-Filter

- 04443WK **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß**, fertig verklebt zu Filter
passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm
- 04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. unverklebt**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
- 464628 **6-Wege-Ventil 2" I.G. weiß**, mit Verrohrungselementen
zum Filter, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung, unverklebt
Rohrabstand 125 mm
- 464571 **PVC-Pumpenwinkel DA 50**
zum Verrohren vom Ventil zur Pumpe
- 464364 **Verschraubung DA 50 x 1 1/2" A.G.**
- 464365 **Verschraubung DA 50 x 2" A.G.**

SPANNRINGFILTER-KOMPAKTANLAGEN D 600 - BILBAO

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 15062 **BILBAO-Kompakt-Filteranlage D 600**
inkl. verr. 6-Wege-Ventil weiß
und **Starite Duraglas I salzwasserbeständig 0,4%**
Filterpumpe **230 V, WS**, steckerfertig auf Palette montiert
(ohne Filtermaterial und Karton).
Abmessungen: L x B x H; **100 x 89 x 105 cm**

- 15065 **detto, jedoch mit Duraglas I, 0,56 KW, 400 V, DS**




- 15569 **BILBAO-Kompakt-Filteranlage D 600**
inkl. verr. 6-Wege-Ventil weiß
und Pumpe VICTORIA, 0,60 KW, D 1
230 V, WS, steckerfertig auf Palette montiert
(ohne Filtermaterial und Karton).
Abmessungen: L x B x H; **100 x 89 x 105 cm**

- 15571 **detto, jedoch mit VICTORIA D3, 0,60 KW, 400 V, DS**

i Achtung: Nur Pumpen bis 0,60 KW bei
Spannringfilter verwenden!

ERSATZTEILE KS-SPANNRINGFILTER D 400/500/600 – BILBAO

 € Gruppe A
exkl. MWSt.


Pos.	Art. Nr.	Benennung	D400	D500	D600	LF. Nr.	Preis
1	04477	Entlüftungsschraube	x	x	x	4404130107	
2	04473	Manometer	x	x	x	4404010103	
3	04466	Manometerhalter	x	x	x	4404170103	
4	04380	Filteroberenteil für D 400	x			154064001	
4	04386	Filteroberenteil für D 500		x		154065001	
4	04387	Filteroberenteil für D 600			x	154066001	
5	043871	Innenring PVC D 400	x			4404200111	
5	043872	Innenring PVC D 500		x		4404200114	
5	043971	Innenring PVC D 600			x	4404200117	
6	04383	O-Ring für D 400	x			4404200109	
6	04393	O-Ring für D 500		x		4404200112	
6	04396	O-Ring für D 600			x	4404200115	
7	04381	Filterunterteil für D 400	x			154064002	
7	04388	Filterunterteil für D 500		x		154065002	
7	04389	Filterunterteil für D 600			x	154066002	
8	04385	Filterfuß für D 400	x			4404010159	
8	04436	Filterfuß für D 500 und D 600		x	x	4404010050	
9	044760	Filteraußenverschraubung 6/4\" mit O-Ring	x	x	x	4404010104	
10	045836	Manschettdichtung 1 1/2\", Innen-D 48 mm	x	x	x	4404020112	
11	044781	Sieb für Entlüftungsrohr D 6	x	x	x	4404040108	
12	13135	Entlüftungsrohr DA 6 per lfm.	x	x	x	-	
13	401716	Winkel 90° DA 50	x	x	x	01716	
14	044897	Filterarm 3/4\" AG., L = 110 mm für D 400, im Set 2 Stück	x			4404300119	
14	044898	Filterarm 3/4\" AG., L = 160 mm für D 500, im Set 2 Stück		x		4404300120	
14	044899	Filterarm 3/4\" AG., L = 225 mm für D 600, im Set 2 Stück			x	4404300712	
15	044894	Mittelstück DA 50 (für 8 Filterarme 3/4\")	x	x	x	00624	
16	044763	Filterinnenverschraubung DA 50 x 6/4\"	x	x	x	0599001	
17	04478	Wassereinlauftrichter DA 50	x	x	x	00645	
19	04468	Ablassventil KS 1/4\" x NW10	x	x	x	4408010205	
20	044674	Entleerung komplett inkl. Kugelhahn	x	x	x	4404200107	
21	04382	Spannring komplett für D 400	x			15408R4012	
21	04392	Spannring komplett für D 500		x		154085012	
21	04397	Spannring komplett für D 600			x	4404200116	
22-24	043926	Spannbolzen Set für einen kompletten Spannring	x	x	x	4404200105	

ASTRALPOOL – NANO-FIBER Kartuschenfilter

NanoFiber der erste rückspülbare Kartuschenfilter

● Selbstreinigender Filter

Die Revolution in der Kartuschenfilteranwendung. Der erste weltweit patentierte, mittels Umschaltventil rückspülbare Kartuschenfilter. Erhältlich in drei Kartuschengrößen mit unterschiedlicher Filterleistung bis 90 m³ Wassereinhalt.

● Einfachste Bedienung


Für die Reinigung der Filterkartusche wird der orangefarbene Filtergriff von Hand gedreht, dadurch lässt sich die Kartusche im Filtergehäuse um 360° drehen, sodass eine vollständige Reinigung gewährleistet wird.

● Höchste Wasserqualität


Die Nanofasern der Filterkartusche sind von höherer Qualität als bei herkömmlichen Kartuschen, weshalb sie keinen Schmutz aufnehmen. Nach dem Rückspülen des Filters wird praktisch die gleiche Durchflussmenge erzielt.

Die Dusche nimmt den Betrieb in der Rückspül-Position auf. Für eine korrekte Spülung des Filtermittels muss der obere Filtergriff gedreht werden

Der obere Filtergriff wird von Hand betätigt und lässt sich leicht automatisieren. Durch Drehung des Griffs wird die Kartusche gedreht, so dass eine vollständige Reinigung gewährleistet ist.



€ Gruppe B
exkl. MWSt.



Kompakte Abmessungen:
Ø 400 x 650 mm

464837 **Nano-Fiber Kartuschenfilter 150**
Durchflussmenge: 10 m³/Std.
Für Pools bis 50m³

464838 **Nano-Fiber Kartuschenfilter 180**
Durchflussmenge: 15 m³/Std.
Für Pools bis 75m³


464839 **Nano-Fiber Kartuschenfilter 200**
Durchflussmenge: 18 m³/Std.
Für Pools bis 90m³

465383 **Ersatzkartusche zu Nano-Fiber 150**
465384 **Ersatzkartusche zu Nano-Fiber 180**
465385 **Ersatzkartusche zu Nano-Fiber 200**




464629 **6-Wege-Ventil Astral 2'' I.G. unverklebt** **Gruppe A**
mit Verrohrungselementen zum Filter. Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 230 mm

Das Geheimnis



Optimal in Design und Funktionalität



KARTUSCHENFILTER SYSTEM - II STARITE

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




03600 **System - II Filter, PLM 100**
Filterfläche 9,3 m³
Filterleistung 11 m³/h

03601 **System - II Filter, PLM 150**
Filterfläche 14 m³
Filterleistung 25 m³/h


03602 **System - II Filter, PLM 200**
Filterfläche 18,6 m³
Filterleistung 27 m³/h

Technische Daten:

Anschlüsse: 2"
Betriebsdruck: max. 3 bar
Wassertemperatur: 40°C



Ersatzteile für Filter PLM 100 / 150 / 200



SSA-Nr.	Beschreibung	Teil Nr.	Starite-Nr.	Preis
036033	Tank Verschraubung	1	27001-0054	
03083	Entlüftungsventil	2	25010-0200	
036031	Tank, obere Hälfte	3	27001-0020	
03603	Tank, O-Ring Set	4	27001-006IS	
036022	Sicherheitsstop	6	27001-005I	
036023	Stopfen 1 1/2"	7 A	36305-4008	
036024	Adapter	7 B	24900-0509	
03543	O-Ring	8	35505-1424	
036027	Adapterset 2 Stück 2" x 1 1/2"	9	960025	
03096	Druckmanometer	10	R152047	
036025	Entlüftungssieb (Ventil)	11	24800-012I	
03611	Kartusche Modell PLM 100	12	27002-0100S	
03612	Kartusche Modell PLM 150	12	27002-0150S	
03613	Kartusche Modell PLM 200	12	27002-0200S	
036028	Rückschlagventil	13	27001-0130S	

KARTUSCHENFILTER POSI-CLEAR TYP STARITE PXC-RP

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

- POSI-CLEAR PXC-RP aus PP-Fieberglas mit neuen großen Kartuschen (Feinheit 20 Micron).
- Schnellverschlussring für einfache Wartung. Manometer und Entlüftungsventil.



POSI-CLEAR PXC-RP

Art.Nr.	Fläche	Bezeichnung	Durchflussleistung
03790	9,3 m ²	PXC-RP 100	22,7 m ³ /h
03791	13,9 m ²	PXC-RP 150	34,1 m ³ /h
03792	18,6 m ²	PXC-RP 200	34,1 m ³ /h

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Anschluss: DA50 / 63

Betriebsdruck max.: 3,5 bar

Wassertemperatur max.: 40° C

Lieferumfang: Filtertank mit Kartusche, Manometer und Entlüftungsventil

ERSATZKARTUSCHEN ZU PXC-RP

03793	PXC-RP 100	L = 60,01 cm DA = 25,56 cm DI = 15,24 cm	(H-RAF173215)
03794	PXC-RP 150	L = 79,06 cm DA = 25,56 cm DI = 15,24 cm	(H-RAF173216)
03795	PXC-RP 200	L = 79,06 cm DA = 25,56 cm DI = 15,24 cm	(H-RAF173217)

ERSATZKARTUSCHEN FÜR TYP PXC, PTM UND POSI-FLO II

ERSATZKARTUSCHEN FÜR KARTUSCHENFILTER PXC

03632	PXC 75	H = 440 mm, D = 225 mm	(25230-0075S)
03633	PXC 95	H = 440 mm, D = 225 mm	(25230-0095S)
03634	PXC 125	H = 720 mm, D = 225 mm	(25230-0125S)
03635	PXC 150	H = 716 mm, D = 225 mm	(25230-0150S)

ERSATZTEILE POSI-CLEAR PXC - POLYPROPYLENE

03637	Filter-Oberteil zu PXC 125/150	(25230-0103S)
	inkl. Spannring und O-Ring	
03638	O-Ring zu Filter-Unterteil PXC	(25230-0010S)
036392	Filterentlüftung mit O-Ring PXC	(24206-0103S)
03640	Wasserumleitstück zu PXC	(25230-0006)
036401	Ablasskappe mit Dichtung	(32185-7074)
036402	Sicherheitsstop PXC	(25200-0007)

ERSATZKARTUSCHEN FÜR KARTUSCHENFILTER PTM

03621	50 PTM	H = 335 mm, D = 225 mm	(WC 108-56 S2 X)
03622	70 PTM	H = 460 mm, D = 225 mm	(WC 108-57 S2 X)
03623	100 PTM	H = 650 mm, D = 225 mm	(WC 108-58 S2 X)
03625	135 PTM	H = 805 mm, D = 225 mm	(WC 108-70 S2 X)

ERSATZTEILE POSI-FLO II - POLYPROPYLENE

03101	Filter-Haube 100	(25010-9202)
03100	Filter-Mantel 50/70/100/135 unten	(25010-0001)
03091	Filter-Fuß alle Typen	(WC 104-78P)
03099	Spannband Top ohne Mutter	(25010-9101)
03082	Spannband Fuß ohne Mutter	(25010-9100)
03094	Spannband-Mutter Top (KS)	(RWC3622)
03081	Spannband-Mutter Fuß (Ms)	(WC 36-1)
03638	O-Ring Top	(25230-0010S)
03095	O-Ring Fuß	(WC 9-3)
03096	Manometer	(R152047)



TRINKWASSERFILTER - LAHME

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



10910 **Trinkwasserfilter 25 MICRON**
A.G. 1 1/4" x I.G. 1", komplett mit Kartusche
und Montageschlüssel
(0901150)

10911 **Trinkwasserfilter 25 MICRON**
A.G. 1 1/2" x I.G. 1", komplett mit Kartusche
und Montageschlüssel
(0901140)



10925 **FEMAMAT-Wasserfilter**
zur Entfernung von Eisen und Mangan aus dem Füllwasser.
A.G. 1 1/4" x I.G. 1", komplett mit Kartusche
und Montageschlüssel, inkl. Ersatzkartusche,
(1901050)

i Das Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, wird mit dem FEMAMAT-Wasserfilter über ein spezielles Filtermaterial geleitet. Dadurch wird das Eisen und Mangan abgeschieden. Der Wasserfilter wird direkt hinter dem Hauptwasserhahn eingebaut. Die Installation muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Die eingebaute Kartusche ist für ca. 100 cbm Stadtwasser mit mittlerer Eisen- und Manganbelastung ausgelegt. Bei einem Wert von über 0,05 mg/l Eisen auf der Reinwasserseite, ist die Filterpatrone zu wechseln.

Ersatzteile



10915 **Ersatzkartusche 25 Micron** per Stk.
Typ LAHME, H = 247 mm, D = 69 mm
(510199)

11120 **Ersatzkartusche 20 Micron** per Stk.
Typ HARMSCO, H = 247 mm, D = 69 mm
(VE = 24 Stück)

10926 **Ersatzkartusche FEMAMAT** per Stk.
(Für ca. 100 m³ Stadtwasser)
(1902550)

10916 **Montageschlüssel - Ersatz** per Stk.
(510305)

10917 **O-Ring zu Filtertasse**
(514033)

10918 **Filtertasse - Glasklar**
(510311)

10919 **Distanzstück rot**, Führung für
Kartusche zu Feinfilter
(510308)

ASTRAL – EINSCHICHTFILTER NACH ÖNORM M 6216


Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,5 bar

Gruppe B
exkl. MWSt.

ASTRAL-Einschicht-Sandfilter mit Düsenboden für öffentliche Bäder nach ÖNORM M 6216

- Filtertank aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz gefertigt.
- Behälter absolut atoxisch und korrosionsbeständig.
- Große Revisionsöffnungen gestatten einen leichten Zugang zum Inneren des Filters.
- Schauglas innenbündig LxB 300 x 50 mm aus hochwertigem Acrylglas gefertigt.
- max. Betriebsdruck 2,5 bar.
- max. Wassertemperatur 40°C
- Spülluftanschluss DA 50/63



466033	EINSCHICHT-FILTER, DI 650 mm / DA 668 mm
Leistung:	bei 20 m/h 6,5 m³/h bei 30 m/h 9,6 m³/h
466034	EINSCHICHT-FILTER, DI 800 mm / DA 818 mm
Leistung:	bei 20 m/h 9,6 m³/h bei 30 m/h 14,5 m³/h
466035	EINSCHICHT-FILTER, DI 1000 mm / DA 1050 mm
Leistung:	bei 20 m/h 15,0 m³/h bei 30 m/h 22,6 m³/h
466036	EINSCHICHT-FILTER, DI 1200 mm / DA 1234 mm
Leistung:	bei 20 m/h 21,9 m³/h bei 30 m/h 32,8 m³/h
466037	EINSCHICHT-FILTER, DI 1400 mm / DA 1450 mm
Leistung:	bei 20 m/h 30,8 m³/h bei 30 m/h 46,2 m³/h
466038	EINSCHICHT-FILTER, DI 1600 mm / DA 1671 mm
Leistung:	bei 20 m/h 40,2 m³/h bei 30 m/h 60,3 m³/h
466039	EINSCHICHT-FILTER, DI 1800 mm / DA 1884 mm
Leistung:	bei 20 m/h 51,0 m³/h bei 30 m/h 76,5 m³/h
466040	EINSCHICHT-FILTER, DI 2000 mm / DA 2053 mm
Leistung:	bei 20 m/h 63,08 m³/h bei 30 m/h 94,2 m³/h


046443 **Filterdüse** (4404161535)
4660371 **Schauglas für alle Filter**

Achtung: Transportpauschale € auf die Baustelle!

Astral - Einschicht-Schwimmbadfilter nach ÖNORM M 6216 Technische Daten:

Artikel Nr.	466033	466034	466035	466036	466037	466038	466039	466040
Filter Gesamt-Ø A außen /mm	668	818	1050	1234	1450	1671	1854	2053
Filter-Ø A1 innen /mm	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe B mm	2406	2442	2572	2740	2653	2742	2803	2903
Sandbetthöhe Stützkörnung C mm	60	60	60	60	70	100	100	100
Sandbetthöhe Filterkörnung D mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Roh-/Reinwasserflansch E mm	1400	1400	1400	1400	1000	1000	1000	1000
Reinwasserflansch Boden F mm	270	270	355	385	915	915	915	960
Anzahl Luftpolsterdüsen	22	35	60	86	114	144	182	225
Rohwasser G Ø	90	110	140	160	160	160	200	200
Reinwasser G1 Ø	75	90	110	140	140	160	160	200
Ø Serviceöffnung H mm	200	200	400	400	400	400	400	400
Ø Serviceöffnung I mm	200	400	400	400	400	400	400	400
Schauglashöhe J mm	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50
Flansch Ø Luftspülanschluss K mm	63	63	63	63	90	90	90	90
Freiboard L mm	500	520	690	541	530	500	500	500
Entlüftung	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
Filter-Restentleerung	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Filterleistung bei 20 m/h	6,5	9,6	15,0	21,9	30,8	40,2	51,0	63,0
Filterleistung bei 30 m/h	9,6	14,5	22,6	32,8	46,2	60,3	76,5	94,2
Stützkörnung 2-3 mm /ca. kg	50	75	125	175	400	525	750	1050
Filterkörnung 0,7 - 1,2 mm /ca. kg	475	725	1200	2700	2650	2725	3650	4600

Die angegebenen Filterhöhen können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig abweichen.



ASTRAL- MEHRSCICHTFILTER NACH ÖNORM M 6216


Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,5 bar

Gruppe B
exkl. MWSt.

ASTRAL-Mehrschicht-Sandfilter mit Düsenboden für öffentliche Bäder nach ÖNORM M 6216.

- Filtertank aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz gefertigt.
- Behälter absolut atoxisch und korrosionsbeständig.
- Große Revisionsöffnungen gestatten einen leichten Zugang zum Inneren des Filters.
- 2 x Schauglas innenbündig LxB 300 x 50 mm aus hochwertigem Acrylglas gefertigt.
- max. Betriebsdruck 2,5 bar.
- max. Wassertemperatur 40°C
- Spülluftanschluss DA 50/63



466033M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 650 mm / DA 668 mm
Leistung:	bei 25 m/h 8,0 m³/h bei 40 m/h 12,9 m³/h
466034M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 800 mm / DA 818 mm
Leistung:	bei 25 m/h 12,0 m³/h bei 40 m/h 19,1 m³/h
466035M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 1000 mm / DA 1050 mm
Leistung:	bei 25 m/h 19,0 m³/h bei 40 m/h 30,1 m³/h
466036M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 1200 mm / DA 1234 mm
Leistung:	bei 25 m/h 27,3 m³/h bei 40 m/h 43,8 m³/h
466037M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 1400 mm / DA 1450 mm
Leistung:	bei 25 m/h 38,5 m³/h bei 40 m/h 61,5 m³/h
466038M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 1600 mm / DA 1671 mm
Leistung:	bei 25 m/h 50,2 m³/h bei 40 m/h 80,5 m³/h
466039M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 1800 mm / DA 1854 mm
Leistung:	bei 25 m/h 63,6 m³/h bei 40 m/h 102,0 m³/h
466040M	MEHRSCICHT-FILTER, DI 2000 mm / DA 2053 mm
Leistung:	bei 25 m/h 78,5 m³/h bei 40 m/h 126,0 m³/h
046443	Filterdüse (4404161535)
4660371	Schauglas für alle Filter




Achtung: Transportpauschale € auf die Baustelle!

Astral - Mehrschicht-Schwimmbadfilter nach ÖNORM M 6216 Technische Daten:

Artikel Nr.	466033M	466034M	466035M	466036M	466037M	466038M	466039M	466040M
Filter Gesamt-Ø A außen /mm	668	818	1050	1234	1450	1671	1854	2053
Filter-Ø A1 innen /mm	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe B mm	2406	2443	2572	2743	2653	2742	2803	2903
Sandbetthöhe Stützkörnung C mm	100	100	100	100	100	100	100	100
Sandbetthöhe Stützkörnung C1 mm	100	100	100	100	100	100	100	100
Sandbetthöhe Filterkörnung D mm		600	600	600	600	600	600	600
Sandbetthöhe Filterkörnung DI mm		600	600	600	600	600	600	600
Roh-/Reinwasserflansch E mm	1400	1398	1400	1400	1000	1000	1000	1000
Reinwasserflansch Boden F mm		270	270	350	370	915	915	915
Anzahl Luftpolsterdüsen	22	35	60	86	114	144	182	225
Rohwasser G Ø	90	110	140	160	160	200	200	200
Reinwasser G1 Ø	75	90	110	140	140	160	160	200
Ø Serviceöffnung H mm	200	200	400	400	400	400	400	400
Ø Serviceöffnung I mm	200	400	400	400	400	400	400	400
Schauglashöhe J mm	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50	300x50
Flansch Ø Luftspülanschluss K mm	63	63	63	63	90	90	90	90
Freiboard L mm	500	520	520	530	530	500	500	500
Entlüftung	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
Filter-Restentleerung	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Filterleistung bei 25 m/h	8,0	12,0	19,0	27,3	38,5	50,2	63,6	78,5
Filterleistung bei 40 m/h	12,9	19,1	30,1	43,8	61,5	80,5	102,0	126,0
Stützkörnung 3-5 mm /ca. kg	50	75	100	150	200	275	350	450
Stützkörnung 2-3 mm /ca. kg	50	75	100	150	200	275	350	450
Filterkörnung 0,4 - 0,8 mm /ca. kg	275	400	600	900	1250	1600	1950	2550
Anthrazit 0,6 - 1,6 mm /ca. lit.	200	250	450	650	850	1150	1450	1800

Die angegebenen Filterhöhen können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig abweichen.



EINSCHICHTFILTER NACH ÖNORM M 6216

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,0 bar

Gruppe B
exkl. MWSt.

Public-Einschicht-Sandfilter für öffentliche Bäder nach ÖNORM M 6216.

Die Filter sind mit Düsenboden ausgestattet.

- Filtertank aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz gefertigt.
- Behälter absolut atoxisch und korrosionsbeständig.
- Große Revisionsöffnungen gestatten einen leichten Zugang zum Inneren des Filters.
- Schauglas innenbündig LxB 345 x 55 mm aus hochwertigem Acrylglas gefertigt.
- Spülluftanschluss DA 63
- max. Betriebsdruck 2,0 bar.
- max. Wassertemperatur 40°C



i Das neue Polyesterharz wird aus mindestens 13% Recyclinganteil hergestellt. Durch den Einsatz von recycelten Materialien reduzieren wir die Abhängigkeit von Primärressourcen und minimieren gleichzeitig die Umweltauswirkungen.




39001	EINSCHICHT-FILTER, DI 590 mm / DA 610 mm
	Leistung: bei 20 m/h 5,5 m³/h bei 30 m/h 8,2 m³/h
39002	EINSCHICHT-FILTER, DI 740 mm / DA 765 mm
	Leistung: bei 20 m/h 8,6 m³/h bei 30 m/h 12,9 m³/h
39003	EINSCHICHT-FILTER, DI 900 mm / DA 920 mm
	Leistung: bei 20 m/h 12,7 m³/h bei 30 m/h 19,1 m³/h
39004	EINSCHICHT-FILTER, DI 1050 mm / DA 1080 mm
	Leistung: bei 20 m/h 17,3 m³/h bei 30 m/h 26,0 m³/h
39005	EINSCHICHT-FILTER, DI 1230 mm / DA 1250 mm
	Leistung: bei 20 m/h 23,8 m³/h bei 30 m/h 35,6 m³/h
39006	EINSCHICHT-FILTER, DI 1430 mm / DA 1450 mm
	Leistung: bei 20 m/h 32,1 m³/h bei 30 m/h 48,2 m³/h
 39007	EINSCHICHT-FILTER, DI 1780 mm / DA 1800 mm
	Leistung: bei 20 m/h 49,8 m³/h bei 30 m/h 74,6 m³/h

i **Achtung:** Transportpauschale € auf die Baustelle!

Einschicht-Schwimmbadfilter nach ÖNORM M 6216 Technische Daten:

Artikel Nr.	39001	39002	39003	39004	39005	39006	39007
Filter Gesamt-Ø A außen /mm	610	765	920	1080	1250	1450	1800
Filter-Ø AI innen /mm	590	740	900	1050	1230	1430	1780
Höhe B mm	2235	2350	2305	2420	2590	2710	2850
Serviceöffnung J bis Boden C mm		650	715	920	900	910	1030/1108
Roh-/Reinwasserflansch D mm	1815	1930	1840	19860	2080	2005	1985
Reinwasserflansch Boden E mm	180	245	210	230	250	335	405
Höhe Schauglas vom Düsenrand F mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Anzahl Luftpolsterdüsen	24	40	54	60	89	115	191
Rohwasser G Ø	90	110	110	140	160	160	225
Reinwasser G Ø	75	90	90	110	140	140	160
Ø Serviceöffnung H mm	210	210	430	500	500	500	500
Ø Serviceöffnung J mm	210	210	430	500	500	500	500
Ø Fuß L mm	440	600	775	875	875	1110	1110
Schauglashöhe M mm	345x55	345x55	345x55	345x55	345x55	345x55	345x55
Ø Luftspülanschluss N mm	63	63	63	63	63	63	63
Freiboard X mm	500	500	500	500	500	500	500
Entlüftung DN	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	50	50	50	50
Filterleistung bei 20 m/h	5,5	8,6	12,7	17,3	23,8	32,1	49,8
Filterleistung bei 30 m/h	8,2	12,9	19,1	26,0	35,6	48,2	74,6
Stützkörnung 2-3 mm /ca. kg	75	100	100	225	275	375	550
Filterkörnung 0,7 - 1,2 mm /ca. kg	450	700	1200	1375	1875	2500	4200

Die angegebenen Filterhöhen können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig abweichen.



MEHRSCHICHTFILTER NACH ÖNORM M 6216

Arbeitsdruck: 0 - 1,5 bar

Maximaldruck: 2,0 bar

Gruppe B
exkl. MWSt.

Public-Mehrschicht-Sandfilter für öffentliche Bäder nach ÖNORM M 6216.

Die Filter sind mit Düsenboden ausgestattet.

- Filtertank aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz gefertigt.
- Behälter absolut atoxisch und korrosionsbeständig.
- Große Revisionsöffnungen gestatten einen leichten Zugang zum Inneren des Filters.
- 2 x Schauglas innenbündig LxB 345 x 55 mm aus hochwertigem Acrylglas gefertigt.
- Spülluftanschluss DA 63
- max. Betriebsdruck 2,0 bar.
- max. Wassertemperatur 40°C



Das neue Polyesterharz wird aus mindestens 13% Recyclinganteil hergestellt. Durch den Einsatz von recycelten Materialien reduzieren wir die Abhängigkeit von Primärressourcen und minimieren gleichzeitig die Umweltauswirkungen.




39010	MEHRSCHICHT-FILTER, DI 590 mm / DA 610 mm
	Leistung: bei 25 m/h 6,8 m³/h bei 40 m/h 10,9 m³/h
39011	MEHRSCHICHT-FILTER, DI 740 mm / DA 765 mm
	Leistung: bei 25 m/h 10,8 m³/h bei 40 m/h 17,2 m³/h
39012	MEHRSCHICHT-FILTER, DI 900 mm / DA 920 mm
	Leistung: bei 25 m/h 15,9 m³/h bei 40 m/h 25,5 m³/h
39013	MEHRSCHICHT-FILTER, DI 1050 mm / DA 1080 mm
	Leistung: bei 25 m/h 21,6 m³/h bei 40 m/h 34,6 m³/h
39014	MEHRSCHICHT-FILTER, DI 1230 mm / DA 1250 mm
	Leistung: bei 25 m/h 29,7 m³/h bei 40 m/h 47,5 m³/h
39015	MEHRSCHICHT-FILTER, DI 1430 mm / DA 1450 mm
	Leistung: bei 25 m/h 40,2 m³/h bei 40 m/h 64,2 m³/h
39016	MEHRSCHICHT-FILTER, DI 1780 mm / DA 1800 mm
	Leistung: bei 25 m/h 62,2 m³/h bei 40 m/h 99,5 m³/h



Achtung: Transportpauschale € auf die Baustelle!

Mehrschicht-Schwimmbadfilter nach ÖNORM M 6216 Technische Daten:

Artikel Nr.	39010	39011	39012	39013	39014	39015	39016
Filter Gesamt-Ø A außen /mm	610	765	920	1080	1250	1450	1800
Filter-Ø A1 innen /mm	590	740	900	1050	1230	1430	1780
Höhe B mm	2235	2350	2305	2420	2590	2710	2850
Serviceöffnung J bis Boden C mm	650	715	920	900	910	1030	1108
Roh-/Reinwasserflansch D mm	1815	1930	1840	19860	2080	2005	1985
Reinwasserflansch Boden E mm	180	245	210	230	250	335	405
Höhe Schauglas vom Düsenrand F mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Höhe Schauglas/Düsenrand F1 mm	700	700	700	700	700	700	700
Anzahl Luftpolsterdüsen	24	40	54	60	89	115	191
Rohwasser G Ø	90	110	110	140	160	160	225
Reinwasser G Ø	75	90	90	110	140	140	160
Ø Serviceöffnung H mm	210	210	430	500	500	500	500
Ø Serviceöffnung J mm	210	210	430	500	500	500	500
Ø Fuß L mm	440	600	775	875	875	1110	1110
Schauglashöhe M mm	345x55	345x55	345x55	345x55	345x55	345x55	345x55
Ø Luftspülanschluss N mm	63	63	63	63	63	63	63
Freiboard X mm	500	500	500	500	500	500	500
Entlüftung DN	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	50	50	50	50
Filterleistung bei 25 m/h	6,8	10,8	15,9	21,6	29,7	40,2	62,2
Filterleistung bei 40 m/h	10,9	17,2	25,5	34,6	47,5	64,2	99,5
Stützkörnung 3-5 mm /ca. kg	60	100	140	200	260	360	550
Stützkörnung 2-3 mm /ca. kg	60	100	140	200	260	360	550
Filterkörnung 0,4 - 0,8 mm /ca. kg	190	300	430	600	800	1050	1650
Anthrazit 0,6 - 1,6 mm /ca. lit.	130	200	300	410	550	750	1150



Die angegebenen Filterhöhen können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig abweichen.

BE- UND ENTLÜFTER / DIFFERENZDRUCKARMATUR

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



13103

Automat. Be- und Entlüfter V4A

Technische Daten

Nenndruck PN 16
Anschluss G 3/4" I.G.
Ausführung komplett aus V4A



409381

Automat. Be- und Entlüfter aus KS ASTRAL

Anschluss G 1" A.G.



04588

Differenzdruckarmatur ASTRAL

mit 2 Manometer (00729)

Anschlüsse: 1/8" A.G.



23516

Differenzdruckmanometer-Station

(Schlauchanschluss 1/4" A.G.)

aus AISI 316, lackiert, mit 2 Manometern (Glycerin gefüllt!) und 2 abflammbaren Wassergriffhähnen für Rohwasser und Filtrat sowie Wasserablaufbecken mit einem Ablasshahn, Anschluss an die Filteranlage 2 x Schlauch 8/6 mm x 1/4" A.G.



38795

Manometer 0 - 4 bar, Edelstahl

1/4" A.G., flüssigkeitsgedämpft

38797

detto, jedoch Anschluss hinten

38796


Unterdruckmanometer -1 - 3 bar, Edelstahl

1/4" A.G.

SCHWEBEKÖRPER DURCHFLUSSMESSER M 123 / M 350

Der Frank Plastic Durchflussmesser arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und dient zur Durchflussmengenmessung in geschlossenen Rohrleitungen. Das Medium durchfließt den vertikal eingebauten Durchflussmesser von unten nach oben, der Schwebekörper wird dadurch angehoben und zeigt die jeweilige Durchflussmenge auf der am Durchflussmesser angebrachten Skala an.

Art.Nr. Typ	Messbereich L/h H ₂ O	Durchmesser	
170868	10-100	DA 16	(517003703)
170899	20-200	DA 20	(517003706)
170802	100 - 1000	DA 32	(517100285)
170770	300 - 3000	DA 50	(517100289)
170746	600 - 6000	DA 63	(517100291)
170738	1500 - 15000	DA 63	(517100294)
170739	3000 - 30000	DA 75	(517100296)
170688	8000 - 60000	DA 75	(517100297)



Maße in mm								
Art.Nr.	Messbereich l/h H ₂ O	DA	DN	G	L	Klebemuffe		
						dm	z	Lm
170868	10 - 100	16	10	3/4"	165	16	171	199
170899	20 - 200	20	15	1"	185	20	191	223
170802	100 - 1000	32	25	1 1/2"	335	32	341	385
170770	300 - 3000	50	40	2 1/4"	335	50	341	403
170746	600 - 6000	63	50	2 3/4"	335	63	341	417
170738	1500 - 15000	63	50	2 3/4"	335	63	341	417
170739	3000 - 30000	75	65	3 1/2"	335	75	341	429
170688	8000 - 60000	75	65	3 1/2"	335	75	341	429

DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS Der Geschwindigkeitsmesser für Ihren Pool!

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Die Durchflussmesser FlowVis von H2Flow können in jeder Lage installiert werden und haben ein integriertes Rückschlag-ventil. Die Messgenauigkeit beträgt über 97%. Das Produkt ist NSF50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Durchflussleistungen sind in m^3/h angegeben.

Empfehlungen im Filtrationsbetrieb: Saugseite 1,0 bis 1,5 m/s; Druckseite 1,5 bis 2,0 m/s.



34619	Durchflussmesser, D25/32 , (1,2 – 5,4 m^3/h)	(90019)
	außen und innen zu kleben	
	 Lieferbar solange der Vorrat reicht.	
34620	Durchflussmesser, D50 (2,4 – 21,0 m^3/h)	(90020)
	innen zu kleben	
34621	Durchflussmesser, D63 (2,4 – 24,0 m^3/h)	(90021)
	innen zu kleben	
346211	detto, jedoch mit Magnet für Digitaldisplay	(90021D)
346210	Durchflussmesser, D75 (7,0 – 45 m^3/h)	(90026)
	außen zu kleben	
346212	detto, jedoch mit Magnet für Digitaldisplay	(90026D)
 34622	Durchflussmesser, D90 (16,0 – 54,0 m^3/h)	(90022)
	innen zu kleben	
 34623	Durchflussmesser, D110 (27,0 – 102,0 m^3/h)	(90023)
	innen zu kleben	
34624	Durchflussmesser, D160 (68,0 – 227,0 m^3/h)	(90027)
	innen zu kleben	
 34625	Durchflussmesser, D200 (113,0 – 420,0 m^3/h)	(90028)
	innen zu kleben	
34626	Digital Display für Durchflussmesser	(90030)
346260	Kabelverlängerung für Display, 8m	(90035)

Magnetisch induktive DURCHFLUSSMESSER lt. Ö-NORM 5872

inklusive Auswerteelektronik mit Display

€ Gruppe C
exkl. MWSt.

Magnetisch induktive Durchflussmesser Typ 3000 für Wasseraufbereitung, etc.

- Sensor Typ MAG Remote
- 3 Stück Elektroden in Hastelloy für Salzwasser (2 Stk. + 1 Stk. Erdung)
- Messbereich 0 bis 0,72 m^3/h bzw. 0 bis 3053 m^3/h

- Druck max. 16 bar
- Auskleidung Hartgummi bis 80°C
- Gehäuse aus Stahl lackiert
- Durchmesser von DN50 bis DN300
- Prozessanschluss Flansch PN6, PN10 bzw. PN16
- Schutzart IP67
- Kompakte blinde Version



55427	Durchflussmesser, DN50, DA63 , bis max. 84,82 m^3/h
55428	Durchflussmesser, DN65, DA75 , bis max. 143,30 m^3/h
55429	Durchflussmesser, DNN80, DA90 , bis max. 217,10 m^3/h
55430	Durchflussmesser, DN100, DA110 , bis max. 339,20 m^3/h
 55431	Durchflussmesser, DN125, DA140 , bis max. 530,10 m^3/h
 55432	Durchflussmesser, DN150, DA160 , bis max. 763,40 m^3/h

 Alle Durchflussmesser mit Display!

PE - ÜBERLAUF-SAMMELBEHÄLTER

Die Überlauf-Sammelbehälter sind mit 1.100, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 und 4.000 Liter Tankinhalt lieferbar und werden aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) gefertigt. Die Behälter haben je nach Größe 2, 3 bzw. 4 verzinkte Rohrbandagen zur Mantelverstärkung sowie eine bzw. drei Öffnungen mit 2" Gewindeeinsatz auf der Oberseite. Der großzügige Reinigungszugang (Durchmesser DN 400), der untere eingeformte Flanschanschluss DA 90 (ohne Bundbuchse) und der DN100 Überlaufanschluss bieten eine Vielzahl von Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten.

i Achtung: Die Überlauf-Sammelbehälter müssen auf glattem, tragfähigem Untergrund aufgestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Tankboden vollflächig auf dem Untergrund aufliegt. Die Behälter sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Dauertemperaturen über 40°C bitten wir um technische Rückfrage.

Achtung: Vom Zustelldienst ausgenommen! Transportpauschale € 480,00 netto.

€ Gruppe C
exkl. MWST.



29392 **PE1100 DF Überlauf-Sammelbehälter, 1.100 Liter**
Abmessungen in mm: L1400 x B720 x H1400 mm
Gewicht/Verstärkung: 55 kg / 2 Rohrbandagen verzinkt
Anschlüsse: 1 x 2" Gewindeeinsatz oben

29391 **PE1500 DF Überlauf-Sammelbehälter, 1.500 Liter**
Abmessungen in mm: L1560 x B720 x H1640 mm
Gewicht/Verstärkung: 70 kg / 3 Rohrbandagen verzinkt
Anschlüsse: 1 x 2" Gewindeeinsatz oben



29394 **PE2000 DF Überlauf-Sammelbehälter, 2.000 Liter**
Abmessungen in mm: L2070 x B720 x H1690 mm
Gewicht/Verstärkung: 110 kg / 3 Rohrbandagen verzinkt
Anschlüsse: 3 x 2" Gewindeeinsatz oben

29390 **PE2500 DF Überlauf-Sammelbehälter, 2.500 Liter**
Abmessungen in mm: L1870 x B995 x H1650 mm
Gewicht/Verstärkung: 115 kg / 3 Rohrbandagen verzinkt
Anschlüsse: 3 x 2" Gewindeeinsatz oben

293901 **PE3000 DF Überlauf-Sammelbehälter, 3.000 Liter**
Abmessungen in mm: L2230 x B995 x H1650 mm
Gewicht/Verstärkung: 165 kg / 3 Rohrbandagen verzinkt
Anschlüsse: 3 x 2" Gewindeeinsatz oben

29393 **PE4000 DF Überlauf-Sammelbehälter, 4.000 Liter**
Abmessungen in mm: L2430 x B999 x H1950 mm
Gewicht/Verstärkung: 235 kg / 4 Rohrbandagen verzinkt
Anschlüsse: 3 x 2" Gewindeeinsatz oben

Zubehör

€ Gruppe A
exkl. MWST.



017805 **Sechskantschraube V2A, M10 x 50 mm**
017332 **Beilagescheibe 10 mm**
402035 **Flansch DN80 DA90**
402064 **Dichtung DN80 DA90**
402023 **Bundbuchse DN80 DA90**

6-WEGE-RÜCKSPÜLVENTILE - ABS / SIDE MOUNT PRAHER

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



GEWINDEANSCHLUSS 1 1/2", 3,5 bar

08331 **6-Wege-Ventil 1 1/2" I.G. weiß**, fertig verklebt zu Filter
passend, inkl. O-Ringe zur Filterverschraubung
Rohrabstand 125 mm

08403 **6-Wege-Ventil 1 1/2" Gew. SM 10/3** (130751)

08404 **6-Wege-Ventil 1 1/2" Gew. SM 10/AO** (130753)

08405 **6-Wege-Ventil 1 1/2" Gew. u. Klebe 50** (130862)


KLEBEANSCHLUSS DA 50, 3,5 bar

08413 **6-Wege-Ventil D 50 Klebe, SM 10/3** (130748)

GEWINDEANSCHLUSS 2", 3,5 bar

08425 **6-Wege-Ventil 2" Gew. SM 20/AO** (131040)

Ersatzteile 6-Wege-Ventile TYP PRAHER - 1 1/2" SM10/11



E1 08435 Ventilgriff 1 1/2" + 2" (100011)

E2 08436 Bolzen 8 x 50, 1 1/2" + 2" (101985)

E3 08438 Schraube M 6 x 30 A2 mit Mutter (080278)

01736 Mutter M6 A2

E4 08429 Scheibe POM 51 x 1,25 mm (100175)

E5 08439 Ventildeckel 6/4" ABS (142272)

E6 08432 O-Ring Deckel 132,95 x 3,53 (050041A)

E7 08452 Metallscheibe POM D 41 x 2 mm (100174)

E8 08453 Ventilfeeder 6/4" und 2" (050080)

E9 08433 O-Ring 21,82 x 2,53 (Welle) (050040)

E10 08427 Ventilteller (100173)

E10 084311 Ventilteller, neue Ausföhrung (101869)

E11 08431 Sterndichtung (051323)

E12 08443 Manometerstöpsel 1/4" (101235)

E13 08447 O-Ring f. Manometerstöpsel (050039)

E14 08434 Schauglas (100751)

E15 08428 Dichtung (050044)

E17 08451 Mutter Mb 6 (080008)

E19 08430 Ventil-Oberteil komplett, alte Ausf. (130106)

E19 084301 Ventil-Oberteil komplett, neue Ausf. (130772)


6-WEGE-VENTILE TYP ASTRAL 1 1/2", 2", 2 1/2" UND 3"

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




- 04443 **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. schwarz, unverklebt**
mit Verrohrungselementen zum Filter.
Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 125 mm
- 04443W **6-Wege-Ventil Astral 1 1/2" I.G. weiß, unverklebt**
mit Verrohrungselementen zum Filter.
Lose im Karton verpackt.
Rohrabstand 125 mm
- 464628 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. weiß**
mit Verrohrungselementen zum Filter, im Karton lose verpackt.
Rohrabstand 125 mm
- 464629 **6-Wege-Ventil Astral 2" I.G. weiß**
mit Verrohrungselementen zum Filter, im Karton lose verpackt.
Rohrabstand 230 mm
- 04650 **6-Wege-Ventil Astral 2 1/2" I.G. schwarz**
mit Verrohrungselementen zum Filter
im Karton lose verpackt.
- 428515 **6-Wege-Ventil Astral 3" I.G. schwarz**
ALL OPEN, mit 2 Stk. Stopfen 3"
(28515)

Ersatzteile 1 1/2" und 2" Ventile (schwarz)



- E1 04613 Oberteil schwarz **alte Ausführung**
- E1 046130 Oberteil schwarz **neue Ausführung** (4404120098)
- E2 04620 Griff
- E3 044432 Stift
- E5 08438 Schraube M6
- E6 04621 Deckel
- E7/8 046160 Dichtungssatz (Sterndichtung,
u. 13 Wellendichtung und O-Ring Deckel) **alte Ausführung**
- E7/8 046161 Dichtungssatz (Sterndichtung,
u. 13 Wellendichtung und O-Ring Deckel) **neue Ausführung** (4404120096)
- E9 044434 Beilagescheibe für Feder
- E10 044435 Feder
- E12 04627 Ventilteller
- E14 047981 Stopfen mit Dichtung 1/4"
- E16/15 04617 Schauglas mit Dichtung
- E17 04622 Überwurfmutter
- E18 08116 O-Ring für Ventilanschluss
- E19 044424 Etikett
- E20 04481 Ventilbogen 1 1/2" mit Flansch 90°, DA 50
- E20 044811 Ventilbogen 2" mit Flansch 90°, DA 50
- E21 04482 Ventilanschluss gerade mit Flansch, 1 1/2"
- E21 044821 Ventilanschluss gerade mit Flansch, 2"



Gruppe B